

The logo for AIRGREEN features a stylized graphic on the left consisting of a yellow-to-green gradient shape that resembles a person or a leaf, enclosed within a grey circular arc. To the right of this graphic, the word "AIRGREEN" is written in a bold, sans-serif font. The letters "AIR" are yellow with a white outline, while "GREEN" is grey with a white outline.

**AIRGREEN**





# серия **IG2** (INVERTER)



**Высокий класс энергоэффективности - A**



**Антикоррозийное покрытие Blue Fin**



**Турбо-режим при работе на охлаждение и обогрев**



**Скрытый Дисплей**



Wifi (опция)

Для возможности удаленного управления через смартфон или планшет, находясь, как дома, так и в любом другом месте, где есть Интернет.





Модель	07IG2-GRI/GRO	09IG2-GRI/GRO	12IG2-GRI/GRO	18IG2-GRI/GRO	24IG2-GRI/GRO
Площадь помещения, м2	до 20	до 25	до 30	до 45	до 60
Производительность холод, кВт	2,3	2,5	3,2	4,6	6,15
Производительность тепло, кВт	2,4	2,8	3,4	5,2	6,45
Потребляемая мощность холод, Вт	670	720	991	1430	1760
Потребляемая мощность тепло, Вт	620	750	916	1400	1860
Номинальный ток холод, А	3,2	3,2	4,4	6,3	7,7
Номинальный ток тепло, А	3,2	3,2	4,3	6,2	8,1
Класс энергоэффективности	A	A	A	A	A
Расход воздуха max, м3/ч	500	500	590	850	850
Звуковое давление внутр.блока max, Дб(А)	40	39	41	48	48
Размеры внутреннего блока (ШxГxВ), мм	713x195x270	713x195x270	790x200x275	970x300x224	970x300x224
Размеры наружного блока (ШxГxВ), мм	710x450x293	732x550x330	732x550x330	842x596x320	955x700x396
Вес внутреннего/наружного блока, кг	8,0/20,0	8,0/25,0	9,0/31,0	13,5/34	13,5/46
Диаметр трубопроводов жидк/газ, дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 5/8
Межблочный кабель, жил/мм	4/1,5	4/1,5	4/2,5	4/2,5	4/2,5
Заправка хладагентом тип/г	R32/450	R32/500	R32/550	R32/770	R32/1300
Диапазон рабочих температур, гр.С	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43