

серия Lyra Inverter



- «Теплый»-старт
- Автоматическая работа
- Бесшумный режим
- Автодвижение вертикальных жалюзи
- Автодвижение горизонтальных жалюзи
- Ночной режим
- Режим «Турбо»
- Функция «iFeel»
- Автостарт
- Таймер
- Беспроводной пульт
- Блокировка пульта
- Фильтр «Механический»
- «Холодная плазма»
- Само-диагностика
- 7-скоростной вентилятор
- Экономный обогрев
- Интеллектуальная разморозка
- Система самоочистки
- Пуск при низком напряжении сети
- Энергосбережение в режиме охлаждения
- Низкотемпературный обогрев
- Низкотемпературное охлаждение
- Плавный пуск
- Инверторный компрессор
- Wi-Fi управление
- Автоматическая очистка
- 1 Вт в режиме ожидания
- Проводной пульт
- Удаленная диспетчеризация
- Фильтр тонкой очистки
- Управление через Алису

□ – Стандарт, ■ – Опционально

Модель			GWH09ACC-K6DNA1F	GWH12ACC-K6DNA1F	GWH18ACD-K6DNA1I	GWH24ACE-K6DNA1I
Функция			Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев
Производительность	Охлаждение	Вт	2 700 (800~3 800)	3 510 (900~4 400)	5 200 (1 000~6 100)	7 100 (2 000~8 850)
	Обогрев	Вт	3 000 (900~4 250)	3 810 (900~4 700)	5 600 (1 100~6 600)	7 800 (1 800~9 450)
SEER/SCOP			7.5/4.2	7.1/4.1	7.1/4.2	7.0/4.2
Источник электропитания		ф, В, Гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	695 (100~1 300)	962 (220~1 400)	1 576 (100~2 350)	2 030 (450~2 900)
	Обогрев	Вт	700 (150~1 400)	953 (220~1 550)	1 436 (180~2 400)	2 000 (350~3 000)
Потребляемый ток	Охлаждение	А	3.1	4.3	7.1	9
	Обогрев	А	3.2	4.6	6.3	9.3
Расход воздуха (макс.)		м ³ /ч	610	700	850	1 250
Температура наружного воздуха	Охлаждение	°C	-20 ~ +50	-20 ~ +50	-20 ~ +50	-20 ~ +50
	Обогрев	°C	-25 ~ +30	-25 ~ +30	-25 ~ +30	-25 ~ +30
Внутренний блок						
Уровень звукового давления		дБ(А)	20/22/25/29/32/35/38	25/27/29/32/35/38/42	30/34/36/38/41/43/44	33/36/38/40/41/44/48
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	889×294×212	889×294×212	1 013×307×221	1 122×329×247
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм	940×284×365	940×284×365	1 060×297×374	1 177×332×406
Вес нетто/брутто		кг	11/13	11/13	13.5/16	16.5/19.5
Наружный блок						
Уровень звукового давления		дБ(А)	50	52	56	59
Диаметр соединит. труб	Жидкость	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ	дюйм	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Длина трассы/перепад высот		м	15/10	20/10	25/10	25/10
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	732×555×330	732×555×330	802×555×350	958×660×402
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм	794×615×376	794×615×376	872×620×398	1 032×737×456
Вес нетто/брутто		кг	24.5/27	24.5/27	30.5/33	41.5/46