


СЕРИЯ PLASMA



Режим сна




Автоматический
перезапуск



Таймер



Самодиагностика



Осушение без
изменения
температуры



Запуск без пульта



Память положения
жалюзи



Интеллектуальная
разморозка



Предварительный
прогрев
теплообменника



Автоматический
режим работы



Кондиционеры серии PLASMA

Технические характеристики



Осушение без изменения температуры

В режиме осушения воздуха кондиционер собирает излишнюю влагу в помещении, но при этом поддерживает температуру на прежнем уровне.



Интеллектуальная разморозка

Встроенный алгоритм позволяет кондиционеру самостоятельно оценивать степень обледенения теплообменников и проводить цикл разморозки своевременно и без ущерба его основной работе.



Запуск без пульта

В случае утери или поломки пульта дистанционного управления есть возможность запустить кондиционер нажатием специальной кнопки под передней панелью внутреннего блока.



Предварительный прогрев теплообменника

Перед запуском кондиционера в режиме НАГРЕВ, автоматика прогревает теплообменник, не запуская вентилятор внутреннего блока, что позволяет избежать холодной струи воздуха при запуске кондиционера.



Память положения жалюзи

При каждом включении кондиционера жалюзи возвращаются в то положение, в котором они находились при выключении кондиционера. Нет необходимости каждый раз настраивать направление воздушного потока.



Автоматический режим работы

Самостоятельно начнет охлаждение или обогрев помещения в соответствии с целевой температурой, заданной на пульте управления.

Модель			NS/NU-HAL07F	NS/NU-HAL09F	NS/NU-HAL12F	NS/NU-HAL18F	NS/NU-HAL24F
Мощность охлаждения	Вт		2050	2640	3 520	5 280	7 030
Мощность обогрева	Вт		2200	2800	3 700	5 420	7 200
Расход воздуха внутреннего блока (охл/обогр)	м³/час		380/380	380/380	500/500	800/800	850/850
EER-коэффициент	Вт/Вт		3,21	3,22	3,21	3,23	3,22
COP-коэффициент	Вт/Вт		3,61	3,62	3,62	3,61	3,63
Уровень звукового давления внутреннего блока	Выс	дБ(А)	34	34	35	35	36
	Сред	дБ(А)	28	28	29	28	30
	Низ	дБ(А)	22	22	23	23	24
Уровень звукового давления наружного блока	дБ(А)		50	50	52	53	55
Электропитание			220-240В/50Гц/1ф				
Потребляемый ток	Охл	А	3,0	3,8	5,1	7,6	10,1
	Обогр	А	2,8	3,6	4,7	7,0	9,2
Потребляемая мощность	Охл	Вт	640	820	1100	1640	2180
	Обогр	Вт	610	775	1020	1500	1985
Фреон			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Компрессор	Производитель		RECHI	RECHI	RECHI	RECHI	HITACHI
	Тип		Ротационный	Ротационный	Ротационный	Ротационный	Ротационный
Диаметр фреоновых проводов	Газ	мм(дюйм)	Ф9.52(3/8")	Ф9.52(3/8")	Ф9.52(3/8")	Ф12(1/2")	Ф15.88(5/8")
	Жидкость	мм(дюйм)	Ф6(1/4")	Ф6(1/4")	Ф6(1/4")	Ф6(1/4")	Ф6(1/4")
Межблочный провод		N x мм2	5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5
Размеры (ШxВxД)	Внутренний	мм	698×255×190	698×255×190	777×250×201	910×294×206	910×294×206
	Наружный	мм	654×276×507	654×276×507	754×300×552	817×328×553	886×357×605
Вес (нетто)	Внутренний	кг	6,5	6,5	8	10	10,5