

# серия Pular

R410A

Энерго-эффективность  
**A**



- Фильтр «Холодная плазма»
- Угольный фильтр
- Многофункциональный фильтр (3 в 1)



| Модель                     |               | GWHD7AGA-K3NNA1B   | GWHD9AGA-K3NNA1A   | GWHD12AGB-K3NNA1A  | GWHD18AGC-K3NNA1A  | GWHD24AGD-K3NNA1A  |
|----------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Функция                    |               | охлаждение/обогрев | охлаждение/обогрев | охлаждение/обогрев | охлаждение/обогрев | охлаждение/обогрев |
| Производительность         | Охлаждение Вт | 2 350              | 2 655              | 3 355              | 4 950              | 6 380              |
|                            | Обогрев Вт    | 2 450              | 2 755              | 3 500              | 5 430              | 6 840              |
| EER/COP                    |               | 3.35/3.76          | 3.34/3.75          | 3.40/3.72          | 3.35/3.70          | 3.34/3.69          |
| Источник электропитания    | ф. в. Гц      | 1, 220~240, 50     | 1, 220~240, 50     | 1, 220~240, 50     | 1, 220~240, 50     | 1, 220~240, 50     |
| Потребляемая мощность      | Охлаждение Вт | 700                | 794                | 985                | 1 476              | 1 905              |
|                            | Обогрев Вт    | 651                | 734                | 941                | 1 468              | 1 855              |
| Потребляемый ток           | Охлаждение А  | 3.5                | 3.7                | 4.62               | 6.81               | 8.29               |
|                            | Обогрев А     | 3.2                | 3.3                | 4.41               | 6.72               | 8.07               |
| Расход воздуха (макс.)     | м³/ч          | 550                | 550                | 600                | 700                | 950                |
| <b>Внутренний блок</b>     |               |                    |                    |                    |                    |                    |
| Уровень звукового давления | дБ(А)         | 22/30/33/36        | 24/30/34/37        | 25/33/35/40        | 25/33/35/40        | 35/40/44/47        |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | мм            | 704×260×185        | 704×260×185        | 779×260×185        | 825×293×196        | 982×311×221        |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) | мм            | 753×332×258        | 753×332×258        | 828×332×258        | 875×365×268        | 1 044×385×297      |
| Вес нетто/брутто           | кг            | 7.5/8.5            | 7.5/8.5            | 8.5/10             | 10/12.5            | 13.5/16.5          |
| <b>Наружный блок</b>       |               |                    |                    |                    |                    |                    |
| Уровень звукового давления | дБ(А)         | 48                 | 49                 | 48                 | 56                 | 55                 |
| Диаметр соединит. труб     | Жидкость дюйм | 1/4"               | 1/4"               | 1/4"               | 1/4"               | 1/4"               |
|                            | Газ дюйм      | 3/8"               | 3/8"               | 1/2"               | 1/2"               | 1/2"               |
| Длина трассы/перепад высот | м             | 17/10              | 17/10              | 25/15              | 30/15              | 30/15              |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | мм            | 720×428×310        | 720×428×310        | 782×540×320        | 848×540×320        | 912×646×373        |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) | мм            | 768×490×353        | 768×490×353        | 823×595×358        | 881×595×363        | 963×695×411        |
| Вес нетто/брутто           | кг            | 22/24              | 24.5/26.5          | 29.5/32            | 39/41.5            | 48/51              |