

серия **G-Tech**



Моющаяся конструкция

3D-спиральная технология подачи воздуха



«Теплый»
старт



Автоматическая
работа



Бесшумный
режим



Автоматическое
горизонтальное
жалюзи



Автоматическое
вертикальное
жалюзи



Низко-
температурный
обогрев



Низко-
температурное
охлаждение



Ночной
режим



Режим
«Турбо»



Функция
«4 Feel»



Авторестарт



Wi-Fi
управление



Беспроводной
пульт



Таймер



Блокировка
пульта



Фильтр
«Механический»



«Холодная
плазма»



Плавный
пуск



Само-
диагностика



Инверторный
компрессор



7-скоростной
вентилятор



Экономный
обогрев



Интеллектуальная
разморозка



Система
самоочистки



Пуск при низком
напряжении сети



Энергосбережение
в режиме
охлаждения

■ – Стандарт, ■ – Опционально

Модель		GWH09AECXB-K6DNA1A	GWH12AECXD-K6DNA1A
Функция		Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев
Производительность	Охлаждение Вт	2700 (850~4200)	3500 (1000~4500)
	Обогрев Вт	3200 (1000~4350)	3810 (1000~5200)
SEER/SCOP		8.8/4.6	8.5/4.6
Источник электропитания ф, В, Гц		1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	600 (100~1400)	875 (100~1400)
	Обогрев Вт	715 (150~1500)	952 (180~1650)
Потребляемый ток	Охлаждение А	3.1	3.73
	Обогрев А	3.7	4.18
Расход воздуха (макс.) м³/ч		735	750
Температура наружного воздуха	Охлаждение °C	-15 ~ +43	-15 ~ +43
	Обогрев °C	-22 ~ +24	-22 ~ +24
Внутренний блок			
Уровень звукового давления дБ(А)		21/22/27/32/36/38/41	21/22/29/33/36/39/43
Габаритные размеры (Ш × В × Г) мм		945×293×225	945×293×225
Размеры в упаковке (Ш × В × Г) мм		1035×325×384	1035×325×384
Вес нетто/брутто кг		14/17	14/17
Наружный блок			
Уровень звукового давления дБ(А)		52	52
Диаметр соединит. труб	Жидкость дюйм	1/4"	1/4"
	Газ дюйм	3/8"	3/8"
Длина трассы/перепад высот м		15/10	20/10
Габаритные размеры (Ш × В × Г) мм		732×555×330	802×555×350
Размеры в упаковке (Ш × В × Г) мм		794×615×376	872×620×398
Вес нетто/брутто кг		26.5/29	29/31.5



Удаленная
диспетчеризация



Проводной
пульт



Фильтр
тонкой очистки