

R-410

# Кассетные неинверторные кондиционеры U-Match

R-32  
предзаказИнтеллектуальная  
разморозкаНизкотемпературный  
обогрев/охлаждениеСистема  
самодиагностики

Гарантированная работоспособность:  
Охлаждение от -15°C до +43°C | Обогрев от -15°C до +24°C

Модель	Внутренний блок		GKN18K3NI	GKN24K3NI	GKN30K3NI	GKN36K3NI	
	Внешний блок		GUHD18NK3HO	GUHD24NK3HO	GUHD30NK3HO	GUHD36NM3HO	
Производительность	холод	кВт	5.0	7.0	8,5	10.0	
	тепло	кВт	5.4	7.6	9.0	11.5	
EER/COP			2.5/2.8	2.8/3.3	6.1/4.0	6.1/4.0	
Напряжение питания		Ph,V,Hz	1Ph, (220-240)V, 50Hz				
Потребляемая мощность	холод	Вт	2000	2500	2700	3500	
	тепло	Вт	1900	2300	2600	3300	
Расход воздуха		м3/час	720	1450	1500	1650	
Внутренний блок	уровень шума		дБ(А)	50/49/47/46	49/48/47/46	51/50/49/48	52/47/46/43
	габариты панель	ДхВхШ	мм	6650x240x595	840x240x840	840x240x840	840x320x840
				670x50x670	950x60x950	950x60x950	950x60x950
	вес		кг	20	27	27	32
Наружный блок	уровень шума		дБ(А)	56	59	59	60
	габариты	ДхВхШ	мм	955x700x395	955x700x395	980x790x425	980x790x425
				вес	кг	53	61
Диаметр труб	газ	мм	12 (1/2)	16 (5/8)	16 (5/8)	19 (3/4)	
	жидкость	мм	6 (1/4)	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)	
Длина трассы/ перепад высоты		м	25/15	30/15	30/15	30/15	
Межлапное расстояние		мм	560/360	560/360	610/395	310/395	
Модель	Внутренний блок		GKN42K3NI	GKN48K3NI	GKN60K3NI		
	Внешний блок		GUHD42NM3HO	GUHD48NM3HO	GUHD60NM3HO		
Производительность	холод	кВт	12.0	14.0	15.0		
	тепло	кВт	13.5	14.8	16.8		
EER/COP			2.8/3.3	2.9/3.0	2.8/3.2		
Напряжение питания		Ph,V,Hz	1Ph, (220-240)V, 50Hz				
Потребляемая мощность	холод	Вт	4200	4800	5300		
	тепло	Вт	4000	4900	5200		
Расход воздуха		м3/час	1650	1650	1800		
Внутренний блок	уровень шума		дБ(А)	52/47/46/43	52/47/46/43	53/51/49/47	
	габариты панель	ДхВхШ	мм	840x320x840	840x320x840	840x290x840	
				950x60x950	950x60x950	950x60x950	
	вес		кг	32	33	37	
Наружный блок	уровень шума		дБ(А)	60	63	64	
	габариты	ДхВхШ	мм	1120x1100x440	1120x1100x440	980x1350x410	
				вес	кг	100	103
Диаметр труб	газ	мм	19 (3/4)	19 (3/4)	19 (3/4)		
	жидкость	мм	12 (1/2)	12 (1/2)	12 (1/2)		
Длина трассы/ перепад высоты		м	50/30	50/30	50/30		
Межлапное расстояние		мм	631/440	631/440	572/376		

R-410

Канальные неинверторные  
кондиционеры U-MatchR-32  
предзаказИнтеллектуальная  
разморозкаНизкотемпературный  
обогрев/охлаждениеСистема  
самодиагностики

Гарантированная работоспособность:  
Охлаждение от -15°C до +43°C | Обогрев от -15°C до +24°C

Модель	Внутренний блок		GFH18K3HI	GFH24K3HI	GFH30M3HI	GFH36K3HI	
	Внешний блок		GUHN18NK3HO	GUHN24NK3HO	GUHN30NK3HO	GUHN36NM3HO	
Производительность	холод	кВт	5.0	7.0	8.3	10.0	
	тепло	кВт	5.4	7.4	8.8	11.5	
EER/COP			2.5/2.8	2.8/3.2	2.9/3.2	2.7/3.4	
Напряжение питания		Ph,V,Hz	1Ph, (220-240)V, 50Hz				
Потребляемая мощность	холод	Вт	2000	2500	2800	3600	
	тепло	Вт	1900	2300	2700	3300	
Расход воздуха		м3/час	720	1260	1400	2100	
Внутренний блок	уровень шума		дБ(А)	36/33/30/29	43/38/34/32	48/46/45/44	51/48/46/44
	габариты	ДхВхШ	мм	1015x275x720	1260x270x555	1260x270x555	1230x290x790
	вес		кг	31	33	34	46
Наружный блок	уровень шума		дБ(А)	53	59	59	60
	габариты	ДхВхШ	мм	955x700x395	955x700x395	980x790x425	980x790x495
	вес		кг	53	61	69	69
Диаметр труб	газ	мм	12 (1/2)	16 (5/8)	16 (5/8)	19 (3/4)	
	жидкость	мм	6 (1/4)	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)	
Длина трассы/ перепад высоты		м	25/15	30/15	30/15	30/15	
Межлапное расстояние		мм	560/360	560/360	610/395	610/395	
Модель	Внутренний блок		GFH42K3HI	GFH48K3FHI	GFH60K3HI		
	Внешний блок		GUHN42NM3HO	GUHN48NM3HO	GUHN60NM3HO		
Производительность	холод	кВт	12.0	14.0	16.0		
	тепло	кВт	13.5	15.0	18.0		
EER/COP			2.7/3.3	2.8/3.1	2.8/3.2		
Напряжение питания		Ph,V,Hz	1Ph, (220-240)V, 50Hz				
Потребляемая мощность	холод	Вт	4400	5000	5600		
	тепло	Вт	4100	4700	5500		
Расход воздуха		м3/час	2100	2300	2500		
Внутренний блок	уровень шума		дБ(А)	51/48//46/44	53/52/50/50	56/52/49/49	
	габариты	ДхВхШ	мм	1230x290x790	1230x290x790	1235x330x830	
	вес		кг	47	53	56	
Наружный блок	уровень шума		дБ(А)	60	63	64	
	габариты	ДхВхШ	мм	1120x1100x440	1120x1100x440	1350x980x410	
	вес		кг	100	103	118	
Диаметр труб	газ	мм	19 (3/4)	19 (3/4)	19 (3/4)		
	жидкость	мм	12 (1/2)	12 (1/2)	12 (1/2)		
Длина трассы/ перепад высоты		м	50/30	50/30	50/30		
Межлапное расстояние		мм	631/440	631/440	572/376		

R-410

## Напольно-потолочные неинверторные кондиционеры U-Match

R-32  
предзаказИнтеллектуальная  
разморозкаНизкотемпературный  
обогрев/охлаждениеСистема  
самодиагностики

Гарантированная работоспособность:  
Охлаждение от -15°C до +43°C | Обогрев от -15°C до +24°C

Модель	Внутренний блок		GTN18K3NI	GTN24K3NI	GTN30K3NI	GTN36K3NI	
	Внешний блок		GUHN18NK3HO	GUHN24NK3HO	GUHN30NK3HO	GUHN36NM3HO	
Производительность	холод	кВт	5.5	7.2	8.5	10.6	
	тепло	кВт	5.7	8.2	9.8	11.8	
EER/COP			2.7/2.8	2.8/3.4	3.0/3.5	2.9/3.2	
Напряжение питания		Ph,V,Hz	1Ph, (220-240)V, 50Hz			3Ph, (380-415)V, 50Hz	
Потребляемая мощность	холод	Вт	2000	2500	2800	3600	
	тепло	Вт	2000	2400	2800	3600	
Расход воздуха		м3/час	1000	1400	1500	1600	
Внутренний блок	уровень шума		дБ(A)	40/37/35/33	48/49/44/40	50/48/46/43	52/51/50/49
	габариты	ДхВхШ	мм	1200x235x665	1200x235x665	1200x235x665	1200x235x665
	вес		кг	31	32	32	36
Наружный блок	уровень шума		дБ(A)	56	59	59	60
	габариты	ДхВхШ	мм	955x700x395	955x700x395	980x790x425	980x790x425
	вес		кг	53	61	69	69
Диаметр труб	газ	мм	12 (1/2)	16 (5/8)	16 (5/8)	19 (3/4)	
	жидкость	мм	6 (1/4)	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)	
Длина трассы/ перепад высоты		м	25/15	30/15	30/15	30/15	
Межлапное расстояние		мм	560/360	560/360	610/395	631/400	

Модель	Внутренний блок		GTN42K3NI	GTN48K3NI	GTN60K3NI	
	Внешний блок		GUHN42NM3HO	GUHN48NM3HO	GUHN60NM3HO	
Производительность	холод	кВт	12.0	14.2	15.8	
	тепло	кВт	13.2	16.0	18.2	
EER/COP			2.8/3.2	2.8/3.4	2.8/3.0	
Напряжение питания		Ph,V,Hz	3Ph, (380-415)V, 50Hz			
Потребляемая мощность	холод	Вт	4300	5000	5500	
	тепло	Вт	4100	4700	5450	
Расход воздуха		м3/час	1650	2400	2400	
Внутренний блок	уровень шума		дБ(A)	54/52/51/50	56/55/53/52	56/55/53/52
	габариты	ДхВхШ	мм	1200x235x665	1570x235x665	980x1350x410
	вес		кг	38	46	46
Наружный блок	уровень шума		дБ(A)	60	63	64
	габариты	ДхВхШ	мм	1120x1100x440	1120x1100x440	1350x980x410
	вес		кг	100	103	118
Диаметр труб	газ	мм	19 (3/4)	19 (3/4)	19 (3/4)	
	жидкость	мм	12 (1/2)	12 (1/2)	12 (1/2)	
Длина трассы/ перепад высоты		м	50/30	50/30	50/30	
Межлапное расстояние		мм	631x440	631x440	572/376	