

Технические характеристики

Модель		SAS09M1-AI SAU09M1-AI	SAS12M1-AI SAU12M1-AI	SAS18M1-AI SAU18M1-AI	SAS24M1-AI SAU24M1-AI	
Производительность, Вт	Охлаждение	2600(940~3300)	3400(1000~3770)	5100(1250-5900)	6840(1830~7820)	
	Обогрев	2630(940~3360)	3420(1000~3810)	5130(1250-6080)	7050(1850~7960)	
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение	825(240~1380)	1130(290~1500)	1574(330-2350)	2099(410~2800)	
	Обогрев	767(240~1552)	1005(290~1720)	1382(340-2550)	1900(420~3000)	
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER / Класс	3,15/A+	3,01/A+	3,24/A+	3,24/A+
		SEER / Класс	6,1/A++	6,1/A++	6,1/A++	6,5/A++
	Обогрев	COP / Класс	3,42/A+	3,4/A+	3,71/A+	3,71/A+
		SCOP / Класс	4,0/A++	4,0/A++	4,0/A++	4,0/A++
Рабочий ток, А	Охлаждение	4.0(1.2~8.0)	5.8(1.5~9.0)	8.2(1.7~12.0)	9.8(2.3~13.0)	
	Обогрев	3.8(1.2~9.0)	5.1(1.5~10.0)	7.2(1.7~13.0)	8.6(2.3~14.0)	
Электроснабжение		1 фаза, 220-240 В, 50 Гц				
Сторона подключения		Наружный блок				
Максимальная длина фреонапровода, м		25	25	25	25	
Максимальный перепад высот, м		Ф6(1/4")	Ф6(1/4")	Ф6(1/4")	Ф6(1/4")	
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		Ф9.52(3/8")	Ф9.52(3/8")	Ф9.52(3/8")	Ф12(1/2")	
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		10	10	10	10	
Внутренний блок		SAS09M1-AIB	SAS12M1-AIB	SAS18M1-AIB	SAS24M1-AIB	
Расход воздуха, м ³ /ч		560	560	820	1100	
Осушение, л/ч		1	1,2	1,5	1,8	
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)		41/37/33/25/22	41/37/33/25/22	43/41/38//35/27	47/42/38/34/31	
Диаметр дренажной трубы, мм		16,9	16,9	16,9	16,9	
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	790×275×192	790×275×192	920×306×195	1100×333×222	
	В упаковке	860×345×265	860×345×265	990×380×265	1165×405×295	
Вес, кг	Без упаковки	8	8	11	14	
	В упаковке	10	10	13	17	
Наружный блок		SAU09M1-AIB	SAU12M1-AIB	SAU18M1-AIB	SAU24M1-AIB	
Расход воздуха		1700	1700	2600	3000	
Уровень шума наружного блока, дБ(А)		50	50	55	57	
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	-15°С до +53°С				
	Обогрев	-20°С до +30°С				
Заводская заправка хладагента R32 (до 5 м), г		R32/490	R32/490	R32/1000	R32/1110	
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	712×276×459	712×276×459	853×602×349	920×699×380	
	В упаковке	765×310×481	765×310×481	890×628×385	960×732×400	
Вес, кг	Без упаковки	22	22	31	40	
	В упаковке	24	24	34	43	