

Mirale Серия VB

Сплит-система



Функции и опции

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Светодиодный дисплей



Фильтр высокой плотности



Покрiтие TitanGold



Двойной дренаж



Безопасная конструкция

УПРАВЛЕНИЕ И КОМФОРТ



Автопривод горизонтальных жалюзи



Комфортное охлаждение



Умный поток воздуха



Фильтр 3 в 1



Wi-Fi управление (опция)



Плазма **Модель 2020**

СИСТЕМНЫЕ ФУНКЦИИ



Авторестарт



Таймер 24 часа



Аварийная кнопка



Режим сна



Экономичный режим



Память положения жалюзи



Подсветка пульта



Режим умной разморозки



Антикоррозийное покрытие



Независимое осушение



Функция самодиагностики



Турбо режим



Теплый старт

В комплекте



GYKQ-66E **GYKQ-68E**
Модель 2019 Модель 2020

Технические характеристики

ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF

Сплит-система		TAC-07CHSA/VB	TAC-09CHSA/VB	TAC-12CHSA/VB	TAC-18CHSA/VB	TAC-24CHSA/VB
Производительность (холод)	BTU/час	7 000	9 000	12 000	18 000	24 000
	Вт	2 050	2 640	3 520	5 280	7 030
Производительность (тепло)	BTU/час	7 500	9 500	12 500	18 500	24 500
	Вт	2 200	2 800	3 700	5 420	7 200
EER		3,21	3,22	3,21	3,23	3,22
Класс энергоэффективности при охлаждении		A	A	A	A	A
СОР		3,61	3,62	3,62	3,61	3,63
Класс энергоэффективности при обогреве		A	A	A	A	A
Удаление влаги	л/час	0,8	1,0	1,2	2,0	2,2
Потребляемая мощность						
Охлаждение	Вт	640	820	1 100	1 640	2 180
Обогрев	Вт	610	775	1 020	1 500	1 985
Рабочий ток						
Охлаждение	A	3,0	3,8	5,1	7,6	10,1
Обогрев	A	2,8	3,6	4,7	7,0	9,2
Напряжение / Частота источника питания	ф./В/Гц	1/220-240/50				
Тип хладагента		R410A				
Количество хладагента	г	430	430	650	870	1 330
Объем рециркулируемого воздуха (холод / тепло)	м³/час	380 / 380	450 / 450	500 / 500	610 / 640	880 / 920
Внутренний блок						
Размеры (Ш × В × Г)	мм	728 × 285 × 205	728 × 285 × 205	728 × 285 × 205	820 × 306 × 210	972 × 310 × 225
Масса (нетто / брутто)	кг	6 / 8	6 / 8	7 / 9	9 / 12	12 / 15
Уровень шума (Тих/Низ/Ср/Выс)	дБ	21 / 25 / 30 / 36	21 / 25 / 30 / 36	23 / 28 / 35 / 42	24 / 31 / 38 / 44	26 / 32 / 39 / 47
Внешний блок						
Марка компрессора		TCL RECHI	TCL RECHI	TCL RECHI	TCL RECHI	GMCC
Размеры (Ш × Г × В)	мм	654 × 276 × 507	654 × 276 × 507	754 × 300 × 552	817 × 328 × 553	886 × 357 × 605
Масса (нетто / брутто)	кг	20 / 23	20 / 23	27 / 31	33 / 37	43 / 47
Уровень шума	дБ	47	47	52	56	56
Соединительные линии						
Жидкость	мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Газ	мм	9,52	9,52	9,52	12,7	15,88
Максимальная длина магистрали	м	15	15	15	15	15
Максимальный перепад высот	м	5	5	5	5	5
Дозаправка хладагентом (более 5 метров)	г/м	20	20	20	30	30
Подключение проводов	мм²	3 × 1 2 × 0,75	3 × 1 2 × 0,75	3 × 1 2 × 0,75	3 × 1,5 2 × 0,75	3 × 1,5 2 × 0,75
Температурный режим						
Охлаждение	°C	+21 ~ +43				
Обогрев	°C	-7 ~ +30				