

R-410

Кассетные инверторные кондиционеры U-Match

R-32
предзаказ



Интеллектуальная разморозка



Низкотемпературный обогрев/охлаждение



Система самодиагностики

Гарантированная работоспособность:
Охлаждение от -15°C до +43°C | Обогрев от -15°C до +24°C

Модель	Внутренний блок		GKN18K3FI	GKN24K3FI	GKN30K3FI	GKN36K3FI
	Внешний блок		GUHD18NK3FO	GUHD24NK3FO	GUHD30NK3FO	GUHD36NM3FO
Производительность	холод	кВт	5.0 (1.6-5.8)	7.0 (2.4-8.5)	8.3 (2.6-9.2)	10.0 (3.2-11.5)
	тепло	кВт	5.5 (1.4-6.5)	8.0 (2.4-9.5)	9.2 (2.4-9.9)	12.0 (2.9-14.5)
EER/COP			5.6/3.8	6.1/4.0	6.1/4.0	6.1/4.0
Напряжение питания	Ph,V,Hz		1Ph, (220-240)V, 50Hz			
Потребляемая мощность	холод	Вт	1550 (550-1750)	2180 (850-2500)	2670 (850-2700)	3200 (750-4500)
	тепло	Вт	1640 (500-1900)	2210 (800-2750)	2570 (800-2860)	3500 (600-4800)
Расход воздуха	м3/час		760	1300	1500	1860
Внутренний блок	уровень шума	дБ(А)	47/46/44/37	47/46/42/38	49/48/45/40	51/49/46/43
	габариты панель	ДхВхШ мм	595x240x595	840x240x840	840x240x840	840x240x840
			670x50x670	950x60x950	950x60x950	950x60x950
	вес	кг	20/3.5	26/7	31/7	31/7
Наружный блок	уровень шума	дБ(А)	57	59	59	61
	габариты	ДхВхШ мм	955x700x395	980x790x427	980x790x425	1105x1100x440
			вес	кг	47	65
Диаметр труб	газ	мм	12 (1/2)	16 (5/8)	16 (5/8)	16 (5/8)
	жидкость	мм	6 (1/4)	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)
Длина трассы/ перепад высоты	м		20/15	30/15	30/15	30/15
Межлапное расстояние	мм		560/360	610/395	610/395	631/400

Модель	Внутренний блок		GKN42K3FI	GKN48K3FI	GKN60K3FI
	Внешний блок		GUHD42NM3FO	GUHD48NM3FO	GUHD60NM3FO
Производительность	холод	кВт	11.0 (3.3-12.0)	14.0 (6.0-14.8)	16.0 (7.4-16.5)
	тепло	кВт	12.5 (3.6-15.0)	16.0 (5.2-18.0)	16.5 (6.2-18.5)
EER/COP			6.1/4.0	5.6/3.8	6.1/4.0
Напряжение питания	Ph,V,Hz		1Ph, (220-240)V, 50Hz		
Потребляемая мощность	холод	Вт	3900 (530-4650)	4600 (1300-5500)	5700 (1200-6900)
	тепло	Вт	3800 (640-4800)	4500 (1200-5400)	4600 (1200-6900)
Расход воздуха	м3/час		1860	2300	2400
Внутренний блок	уровень шума	дБ(А)	51/49/46/43	53/52/47/41	54/53/47/41
	габариты панель	ДхВхШ мм	840x320x840	910x290x910	910x290x910
			950x60x950	1040x65x1040	1040x65x1040
	вес	кг	31/7	43/7	43/7
Наружный блок	уровень шума	дБ(А)	61	61	61
	габариты	ДхВхШ мм	960x1350x410	960x1350x410	1085x1365x425
			вес	кг	108
Диаметр труб	газ	мм	16 (5/8)	16 (5/8)	19 (3/4)
	жидкость	мм	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)
Длина трассы/ перепад высоты	м		50/30	50/30	50/30
Межлапное расстояние	мм		572/376	572/376	620/395

R-410

Канальные инверторные кондиционеры U-Match

R-32
предзаказ



Интеллектуальная разморозка



Низкотемпературный обогрев/охлаждение



Система самодиагностики

Гарантированная работоспособность:
Охлаждение от -15°C до +43°C | Обогрев от -15°C до +24°C

Модель	Внутренний блок		GFH18K3FI	GFH24K3FI	GFH30K3FI	GFH36K3FI	
	Внешний блок		GUHD18NK3FO	GUHD24NK3FO	GUHD30NK3FO	GUHD36NM3FO	
Производительность	холод	кВт	5.0 (1.6-5.5)	7.0 (2.2-8.5)	8.3 (2.4-8.7)	10.0 (3.2-11.5)	
	тепло	кВт	5.6 (1.4-6.8)	8.0 (2.4-9.5)	9.2 (2.4-9.9)	12.0 (2.9-14.5)	
EER/COP			5.6/3.8	6.1/4.0	6.1/4.0	5.6/4.0	
Напряжение питания		Ph, V, Hz	1Ph, (220-240)V, 50Hz			3Ph, (380-415)V, 50Hz	
Потребляемая мощность	холод	Вт	1600 (550-1750)	2180 (850-2500)	2670 (850-2700)	3200 (700-4500)	
	тепло	Вт	1580 (500-1900)	2210 (800-2750)	2570 (800-2860)	3400 (700-4600)	
Расход воздуха		м3/час	1000	1400	1400	2100	
Давление		Pa	25	25	37	37	
Внутренний блок	уровень шума		дБ(A)	40/39/36/28	47/46/44/40	47/46/44/40	53/52/48/44
	габариты	ДхВхШ	мм	1035x265x720	1280x270x560	1280x270x560	1225x290x775
	вес		кг	33	34	34	46
Наружный блок	уровень шума		дБ(A)	57	59	59	61
	габариты	ДхВхШ	мм	955x700x395	980x790x425	980x790x425	1105x1100x440
	вес		кг	47	67	71	98
Диаметр труб	газ	мм	12 (1/2)	16 (5/8)	16 (5/8)	16 (5/8)	
	жидкость	мм	6 (1/4)	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)	
Длина трассы/ перепад высоты		м	20/15	30/15	30/15	30/15	
Межлапное расстояние		мм	560/360	610/395	610/395	631/400	

Модель	Внутренний блок		GFH42K3FI	GFH48K3FI	GFH60K3FI
	Внешний блок		GUHD42NM3FO	GUHD48NM3FO	GUHD60NM3FO
Производительность	холод	Вт	11.5 (3.6-12.5)	14.0 (6.0-14.5)	16.0 (7.4-16.5)
	тепло	Вт	13.5 (3.9-15.5)	15.5 (5.2-17.0)	16.5 (6.2-18.5)
EER/COP			5.6/4.0	5.6/3.8	5.6/3.8
Напряжение питания		Ph, V, Hz	3Ph, (380-415)V, 50Hz		
Потребляемая мощность	холод	кВт	4000 (650-4700)	5100 (1400-5600)	5600 (1200-6900)
	тепло	кВт	3900 (760-4750)	4500 (1300-5500)	4600 (1200-6900)
Расход воздуха		м3/час	2100	2400	3000
Давление		Pa	37	50	50
Внутренний блок	уровень шума		дБ(A)	53/53/49/45	57/56/54/49
	габариты	ДхВхШ	мм	1225x290x775	1340x350x750
	вес		кг	46	56
Наружный блок	уровень шума		дБ(A)	61	63
	габариты	ДхВхШ	мм	960x1350x410	1085x1365x425
	вес		кг	108	114
Диаметр труб	газ	мм	16 (5/8)	16 (5/8)	19 (3/4)
	жидкость	мм	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)
Длина трассы/ перепад высоты		м	50/30	50/30	50/30
Межлапное расстояние		мм	572/376	572/376	620/395

Напольно-потолочные инверторные кондиционеры U-Match

R-410

R-32
предзаказ



Интеллектуальная разморозка



Низкотемпературный обогрев/охлаждение



Система самодиагностики

Гарантированная работоспособность:
Охлаждение от -15°C до +43°C | Обогрев от -15°C до +24°C

Модель	Внутренний блок		GTN18K3FI	GTN24K3FI	GTN30K3FI	GTN36K3FI
	Внешний блок		GUHD18NK3FO	GUHD24NK3FO	GUHD30NK3FO	GUHD36NM3FO
Производительность	холод	кВт	5.0 (1.6-5.8)	7.0 (2.2-8.5)	8.5 (2.6-9.2)	10.0 (3.2-11.5)
	тепло	кВт	5.6 (1.4-6.8)	8.0 (2.4-9.5)	9.2 (2.4-9.9)	12.0 (2.9-14.5)
EER/COP			6.1/4.0	6.1/4.0	6.1/4.0	6.1/4.0
Напряжение питания	Ph,V,Hz		1Ph, (220-240)V, 50Hz			3Ph, (380-415)V, 50Hz
Потребляемая мощность	холод	Вт	1550 (550-1750)	2180 (850-2500)	2670 (850-2700)	3200 (800-4600)
	тепло	Вт	1550 (500-1900)	2210 (800-2750)	2570 (800-2860)	3400 (650-4800)
Расход воздуха	м3/час		1000	1200	1500	1900
Внутренний блок	уровень шума	дБ(A)	44/42/38/32	49/48/46/40	49/46/44/38	54/53/51/46
	габариты	ДхВхШ мм	1220x225x700	1220x225x700	1420x245x700	1420x245x700
	вес	кг	39	40	48	48
Наружный блок	уровень шума	дБ(A)	57	59	52	61
	габариты	ДхВхШ мм	955x700x395	980x790x425	980x790x425	1105x1100x440
	вес	кг	47	67	71	98
Диаметр труб	газ	мм	12 (1/2)	16 (5/8)	16 (5/8)	16 (5/8)
	жидкость	мм	6 (1/4)	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)
Длина трассы/ перепад высоты	м		20/15	30/15	30/15	30/15
Межлапное расстояние	мм		560/360	610/395	610/395	631/400

Модель	Внутренний блок		GTN42K3FI	GTN48K3FI	GTN60K3FI
	Внешний блок		GUHD42NM3FO	GUHD48NM3FO	GUHD60NM3FO
Производительность	холод	кВт	11.5 (3.6-12.5)	14.0 (6.0-14.8)	16.0 (7.4-16.5)
	тепло	кВт	13.5 (3.9-15.5)	15.5 (5.2-18.0)	16.5 (6.2-18.5)
EER/COP			5.6/4.0	5.6/4.0	5.6/3.8
Напряжение питания	Ph,V,Hz		3Ph, (380-415)V, 50Hz		
Потребляемая мощность	холод	Вт	3900 (600-4700)	4800 (1400-5600)	5700 (1200-6900)
	тепло	Вт	3700 (690-4800)	4300 (1300-5500)	4600 (1290-6900)
Расход воздуха	м3/час		1900	2300	2500
Внутренний блок	уровень шума	дБ(A)	55/54/52/47	56/53/50/46	58/56/52/46
	габариты	ДхВхШ мм	1420x245x700	1700x245x700	1700x245x700
	вес	кг	50	59	59
Наружный блок	уровень шума	дБ(A)	61	61	63
	габариты	ДхВхШ мм	960x1350x410	960x1350x410	1085x1365x425
	вес	кг	108	114	126
Диаметр труб	газ	мм	16 (5/8)	16 (5/8)	19 (3/4)
	жидкость	мм	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)
Длина трассы/ перепад высоты	м		50/30	50/30	50/30
Межлапное расстояние	мм		572/376	572/376	620/395