

KALASHNIKOV

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		KVAC-07IN-FP1 KVAC-07OD-FP1	KVAC-09IN-FP1 KVAC-09OD-FP1	KVAC-12IN-FP1 KVAC-12OD-FP1	KVAC-18IN-FP1 KVAC-18OD-FP1	KVAC-24IN-FP1 KVAC-24OD-FP1	
Производительность, Вт	Охлаждение	2250	2500	3250	5100	6155	
	Обогрев	2350	2600	3400	5050	6700	
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение	700	778	1009	1588	1917	
	Обогрев	651	720	942	1383	1856	
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER / Класс	3,21/A	3,21/A	3,22/A	3,21/A	3,21/A
		SEER / Класс	-	-	-	-	-
	Обогрев	COP / Класс	3,61/A	3,61/A	3,61/A	3,65/A	3,61/A
	Обогрев	SCOP / Класс	-	-	-	-	-
Рабочий ток, А	Охлаждение	3,5	3,7	4,7	7,05	9,5	
	Обогрев	3,2	3,4	4,6	6,14	8	
Электропитание		1 фаза, 220–240В, 50 Гц					
Сторона подключения		Внутренний					
Торговая марка компрессора		GREE	GREE	GREE	GREE	GREE	
Модель компрессора		QXA-A081T170	QXF-B095T170	QXA-B120C170	QXF-B180E170	QXAH-D225F070	
Максимальная длина фреонопровода, м		15	15	20	25	25	
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		Ф6(1/4")	Ф6(1/4")	Ф6(1/4")	Ф6(1/4")	Ф6(1/4")	
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		Ф9.52(3/8")	Ф9.52(3/8")	Ф12(1/2")	Ф12(1/2")	Ф12(1/2")	
Максимальный перепад высот, м		10	10	10	10	10	
Внутренний блок		KVAC-07IN-FP1	KVAC-09IN-FP1	KVAC-12IN-FP1	KVAC-18IN-FP1	KVAC-24IN-FP1	
Расход воздуха, м³/ч		540	540	590	1050	1050	
Осушение, л/ч		0,6	0,8	1,6	1,8	1,8	
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)		40 / 37 / 36 / 33 / 30 / 28 / 25	40 / 37 / 36 / 33 / 30 / 28 / 25	42 / 38 / 37 / 35 / 34 / 31 / 29	49 / 46 / 44 / 41 / 38 / 36 / 35	48 / 46 / 43 / 42 / 40 / 38 / 36	
Диаметр дренажной трубы, мм		16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	735x260x190	735x260x190	810x260x190	978x333x248	978x333x248	
	В упаковке	780x316x252	780x316x252	855x316x252	1033x398x319	1033x398x319	
Вес, кг	Без упаковки	7,2	7,2	8,5	14,1	13,7	
	В упаковке	8,6	8,6	9,9	16,2	15,8	
Наружный блок		KVAC-07OD-FP1	KVAC-07OD-FP1	KVAC-12OD-FP1	KVAC-18OD-FP1	KVAC-24OD-FP1	
Расход воздуха		1400	1400	1950	2000	2400	
Уровень шума наружного блока, дБ(А)		49	49	52	53	57	
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	18 до +43	18 до +43	18 до +43	18 до +43	18 до +43	
	Обогрев	-15 до +24	-15 до +24	-15 до +24	-15 до +24	-15 до +24	
Заводская заправка хладагента, г		R410A/520g	R410A/530g	R410A/730g	R410A/1020g	R410A/1250g	
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	710x450x293	710x450x293	732x555x330	732x555x330	873x555x376	
	В упаковке	761x327x500	761x327x500	791x373x590	791x373x590	948x428x591	
Вес, кг	Без упаковки	22,5	25	28	32	43	
	В упаковке	24,5	27	30,5	34,4	46	