



В режиме охлаждения  
**от -15°C до +43°C**  
В режиме обогрева  
**от -20°C до +24°C**



- ▶ Wi-Fi управление (опционально)
- ▶ Работает на суперэффективном и безопасном хладагенте R32
- ▶ Электростатический воздушный фильтр максимально очищает воздух от загрязнений и аллергенов.
- ▶ Многоскоростной вентилятор
- ▶ Компактные габариты



Модель Bora Inverter удачно сочетает в себе инверторный компрессор, доступную цену и классический набор всех базовых функций для необходимого комфорта и повышенной надежности. Многофункциональность дает возможность использовать его дома, в офисах и на производстве. Дизайн сохраняет свою уникальность: белый корпус украшен сдержанной золотистой полосой и придает ему аккуратный и в то же время современный внешний вид. Повышенный комфорт при эксплуатации обеспечен низким уровнем шума внутреннего и наружного блока. В комплектацию инверторной серии входят: фотокаталитический фильтр и катехиновый фильтр, способны не только очищать, но и освежать воздух внутри помещения.

Модель	GWH07AAB		GWH09AAB		GWH12AAB		GWH18AAD		GWH24AAD	
	K6DNA5A		K6DNA5A		K6DNA5A		K6DNA5A		K6DNA5A	
Производительность	холод	кВт	2.3	2.5	3.2	5.1/4.6	6.2			
	тепло	кВт	2.2	2.8/2.7	3.4/3.3	5.3/5.3	6.4/6.2			
SEER/SCOP			3.21/3.61	3.2/3.6/3.2/3.8	3.1/3.6/3.2/3.3	3.2/3.6	3.5/3.5/3.1/3.3			
Напряжение питания	Ph,V, Hz		1Ph, (220-240)V, 50 Hz							
Потребляемая мощность	холод	Вт	685	781/790	997/995	1600/1430	1760/2000			
	тепло	Вт	637	777/650	941/1000	1450/1380	1860/1900			
Номинальный ток	холод	А	3.6	3.99/3.45	4.5/4.4	7.0/8.25	10.9/9.35			
	тепло	А	3.2	3.74/2.95	4.4	6.3/7.45	11.3/10			
Расход воздуха	м3/час		550	550	550	850	850			
<b>Внутренний блок</b>										
Уровень шума	дБ(А)		40/37/31/24	40/37/35/28	42/37/34/28	48/44/39/34	48/44/40/34			
Габариты	ДхВхШ	мм	773x250x185	773x250x185	773x250x185	970x300x225	970x300x225			
Вес	кг		8.5	8.5	8.5	13.5	13.5			
<b>Наружный блок</b>										
Уровень шума	дБ(А)		49	52/50	52	54/46	49/57			
Диаметр труб	газ	мм	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)	12 (1/2)/9 (3/8)	16 (5/8)			
	жидкость	мм	6 (1/4)	6 (1/4)	6 (1/4)	6 (1/4)	6 (1/4)			
Габариты	ДхВхШ	мм	720x428x310	782x540x320 / 776x540x320	842x596x320 / 848x596x320	899x596x378 / 848x596x320	955x700x396			
Вес	кг		21.5	29/26	31	33	49/46			
Максимальная длина магистрали	м		15	15	20	25/20	25			
Максимальный перепад высот	м		10	10	10	10	10			

\*123 - характеристики оборудования на R410