

8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр / Серия	DAIJIN	
Модель, комплект	RAC-DA20HP.D01	RAC-DA25HP.D01
Модель, внутренний блок	RAC-DA20HP.D01/S	RAC-DA25HP.D01/S
Модель, наружный блок	RAC-DA20HP.D01/U	RAC-DA25HP.D01/U
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	
Холодопроизводительность, кВт	2,25	2,50
Теплопроизводительность, кВт	2,35	2,60
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А	3,50 / 3,20	3,70 / 3,40
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт	700 / 651	778 / 720
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд.)	3,21 / A	3,21 / A
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)	3,61 / A	3,61 / A
Расход воздуха внут.блока, м³/ч	250/310/340/440/460/490/540	250/310/340/440/460/490/540
Уровень шума внут. блока, дБ(А)	25/27/32/33/36/37/40	25/27/30/33/36/37/40
Расход воздуха наруж. блока, м³/ч	1400	
Уровень шума наруж. блока, дБ(А)	49	49
Бренд компрессора	GREE	GREE
Тип хладагента	R410A	
Заводская заправка, кг	0,58	0,53
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м	20	20
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	708×260×185	708×260×185
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм	753×258×332	753×258×332
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм	710×450×293	710×450×293
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм	764×525×330	764×525×330
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг	6,9 / 8,1	6,9 / 8,1
Вес нетто / брутто наружного блока, кг	22,5 / 24,5	25,2 / 27,2
Максимальная длина труб, м	15	15
Максимальный перепад по высоте между внут. и наруж. блоками, м	10	10
Минимальная длина труб, м	3,0	3,0
Номинальная длина труб, м	5,0	5,0
Диаметр дренажа, мм	16,8	
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение)	+18...+43	
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев)	-15...+24	
Сторона подключения электропитания	Внутренний блок	Внутренний блок
Межблочный кабель, мм²*	5×1,5	5×1,5
Силовой кабель, мм²*	3×1,5	3×1,5
Автомат защиты, А*	10	10
Максимальная потребляемая мощность, кВт	1,00	1,08
Максимальный потребляемый ток, А	5,00	6,00
Пусковой ток, А	15,00	19,40
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок	IPX0 / IPX4	
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок	I класс / I класс	

* Приведены рекомендуемые значения сечений кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ. Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупается отдельно.

Параметр / Серия	DAIJIN		
Модель, комплект	RAC-DA35HP.D01	RAC-DA50HP.D01	RAC-DA65HP.D01
Модель, внутренний блок	RAC-DA35HP.D01/S	RAC-DA50HP.D01/S	RAC-DA65HP.D01/S
Модель, наружный блок	RAC-DA35HP.D01/U	RAC-DA50HP.D01/U	RAC-DA65HP.D01/U
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1		
Холодопроизводительность, кВт	3,25	5,10	6,16
Теплопроизводительность, кВт	3,40	5,05	6,70
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А	4,70 / 4,60	7,05 / 6,14	9,50 / 8,00
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт	1009 / 942	1588 / 1383	1917 / 1856
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд.)	3,22 / A	3,21 / A	3,21 / A
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)	3,61 / A	3,65 / A	3,61 / A
Расход воздуха внут.блока, м³/ч	300/320/350/400/480/520/590	560/620/650/700/750/900/1050	560/620/650/700/750/900/1050
Уровень шума внут. блока, дБ(А)	29/31/34/35/37/38/42	35/36/38/41/44/46/49	33/35/38/41/44/46/47
Расход воздуха наруж. блока, м³/ч	1950	2000	2400
Уровень шума наруж. блока, дБ(А)	52	53	57
Бренд компрессора	GREE	GREE	GREE
Тип хладагента	R410A		
Заводская заправка, кг	0,73	1,02	1,25
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м	20	20	20
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	783×260×185	943×333×246	943×333×246
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм	828×258×332	1001×322×405	1001×322×405
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм	732×555×330	732×555×330	873×555×376
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм	794×615×376	794×615×376	951×620×431
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг	8,0 / 9,4	13,5 / 15,6	13,1 / 15,2
Вес нетто / брутто наружного блока, кг	28,0 / 30,5	32,0 / 34,4	43,0 / 46,0
Максимальная длина труб, м	20	25	25
Максимальный перепад по высоте между внут. и наруж. блоками, м	10	10	10
Минимальная длина труб, м	3,0	3,0	3,0
Номинальная длина труб, м	5,0	5,0	5,0
Диаметр дренажа, мм	16,8		
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение)	+18...+43		
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев)	-15...+24		
Сторона подключения электропитания	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок
Межблочный кабель, мм²*	5×1,5	5×2,5	5×2,5
Силовой кабель, мм²*	3×1,5	3×2,5	3×2,5
Автомат защиты, А*	10	20	25
Максимальная потребляемая мощность, кВт	1,35	2,50	3,20
Максимальный потребляемый ток, А	7,00	14,00	17,00
Пусковой ток, А	24,00	40,00	46,00
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок	IPX0 / IPX4		
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок	I класс / I класс		

* Приведены рекомендуемые значения сечений кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ. Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупается отдельно.