

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель			NS/NU-HAP07T	NS/NU-HAP09T	NS/NU-HAP12T	NS/NU-HAP18T	NS/NU-HAP24T
Мощность охлаждения		Вт	2200	2640	3520	5280	7030
Мощность обогрева		Вт	2200	2780	3660	5420	7180
EER коэффициент		Вт/Вт	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
Класс энергоэффективности, EER			A	A	A	A	A
COP коэффициент		Вт/Вт	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
Класс энергоэффективности, COP			A	A	A	A	A
Осушение		л/час	0,8	1,0	1,2	1,8	2,0
Давление	Выс(DP)	МПа	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	Низ(SP)	МПа	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Уровень шума внутреннего блока		дБ(А)	38/35/32/29/27	38/35/32/29/27	38/35/32/29/27	44/41/38/34/30	47/44/38/34/30
Уровень шума наружного блока		дБ(А)	48	48	50	52	53
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Диапазон возможного напряжения		В	198-242	198-242	198-242	198-242	187-265
Номинальный ток	Охлаждение	A	3,2	3,9	5,1	7,8	10,4
	Обогрев	A	2,9	3,6	4,7	7,1	9,4
Номинальная мощность	Охлаждение	Вт	685	822	1095	1645	2190
	Обогрев	Вт	609	770	1013	1500	1985
Пусковой ток	Охлаждение	A	5,8	7,0	9,5	11,5	15,0
	Обогрев	A	4,9	6,0	9,3	12,4	15,0
Пусковая мощность	Охлаждение	Вт	1080	1250	1760	2255	2900
	Обогрев	Вт	1045	1130	1720	2305	2900
Фреон / заправка		кг	R410A/0.420	R410A/0.390	R410A/0.620	R410A/1.130	R410A/1.350
Компрессор	Тип		Ротационный	Ротационный	Ротационный	Ротационный	Ротационный
	Бренд		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Расход воздуха максимальный		м³/ч	500/520	500/520	500/520	850/850	1150/1200
Фреонопроводы	Газ	мм (дюйм)	Ø9.52(3/8")	Ø9.52(3/8")	Ø9.52(3/8")	Ø12(1/2")	Ø12(1/2")
	Жидкость	мм (дюйм)	Ø6(1/4")	Ø6(1/4")	Ø6(1/4")	Ø6(1/4")	Ø6(1/4")
Межблочный кабель		Кол-во жил x мин.сечение	3×1.0,2×0.75	3×1.0,2×0.75	3×1.0,2×0.75	3×1.5,2×0.75	4×0.75
Максимальная протяженность трассы		м	15	15	15	15	15
Максимальный перепад высот		м	5	5	5	5	5
Установка диапазона температуры		°C	16-31	16-31	16-31	16-31	16-31
Диапазон рабочих температур	Наружный блок	°C	Охлаждение:15-43 Нагрев:-7-24	Охлаждение:15-43 Нагрев:-7-24	Охлаждение:15-43 Нагрев:-7-24	Охлаждение:15-43 Нагрев:-7-24	Охлаждение:15-53 Нагрев:-15-30"
	Внутренний блок	°C	"Охлаждение:17-32 Нагрев:0-27"	"Охлаждение:17-32 Нагрев:0-27"	"Охлаждение:17-32 Нагрев:0-27"	"Охлаждение:17-32 Нагрев:0-27"	"Охлаждение:17-32 Нагрев:0-30"
Размеры без упаковки (Ш x Г x В)	Внутренний блок	мм	790×275×192	790×275×192	790×275×192	920×306×195	1100×333×222
	Наружный блок	мм	712×276×459	712×276×459	777×290×498	853×349×602	853×349×602
Вес нетто	Внутренний блок	кг	8	8	8,5	11	14
	Наружный блок	кг	20	22,5	25	37	31
Размеры в упаковке (Ш x Г x В)	Внутренний блок	мм	860×345×265	860×345×265	860×345×265	990×380×265	1165×405×295
	Наружный блок	мм	765×310×481	765×310×481	818×325×520	890×385×628	890×385×628
Вес брутто	Внутренний блок	кг	10	10	10,5	13	17
	Наружный блок	кг	22,5	25	28	40	34