

R-410

Кассетные неинверторные кондиционеры U-Match

R-32
предзаказ



Интеллектуальная разморозка



Низкотемпературный обогрев/охлаждение



Система самодиагностики

Гарантированная работоспособность:
Охлаждение от -15°C до +43°C | Обогрев от -15°C до +24°C

Модель	Внутренний блок		GU50T	GU71T	GU85T	GU100T	
	Внешний блок		GU50W/A1-K	GU71W/A1-K	GU85W/A1-K	GU100W/A1-M	
Производительность	холод	кВт	4.8	7.1	8.6	10.0	
	тепло	кВт	5.0	7.4	9.3	12.0	
EER/COP			3.1/3.7	3.3/3.61	3.19/3.32	3.13/3.75	
Напряжение питания		Ph,V,Hz	1Ph, (220-240)V, 50Hz				
Потребляемая мощность	холод	Вт	1550	2150	2700	3200	
	тепло	Вт	1350	2050	2800	3200	
Расход воздуха		м3/час	700	1250	1250	1600	
Внутренний блок	уровень шума		дБ(A)	44/43/38/35	46/45/42/39	46/45/42/39	52/50/48/45
	габариты	ДхВхШ	мм	570x265x570		840x240x840	
				640x47x620		950x52x950	
	панель						
вес		кг	17	30	30	33	
Наружный блок	уровень шума		дБ(A)	51	53	55	56
	габариты	ДхВхШ	мм	761x548x256		892x698x340	
				892x698x340		920x790x370	
вес		кг	39	59	61	70	
Диаметр труб	газ	мм	12 (1/2)	16 (5/8)	16 (5/8)	16 (5/8)	
	жидкость	мм	6 (1/4)	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)	
Длина трассы/ перепад высоты		м	30/15	30/15	30/15	30/15	
Межлапное расстояние		мм					

Модель	Внутренний блок		GU125T	GU140T	GU160T		
	Внешний блок		GU125W/A1-M	GU140W/A1-M	GU160W/A1-M		
Производительность	холод	кВт	12.0	14.0	15.0		
	тепло	кВт	14.8	15.1	17.4		
EER/COP			2.86/3.52	3.11/3.51	2.88/3.11		
Напряжение питания		Ph,V,Hz	1Ph, (220-240)V, 50Hz				
Потребляемая мощность	холод	Вт	4200	4500	5300		
	тепло	Вт	4200	4300	5600		
Расход воздуха		м3/час	1600	2000	2000		
Внутренний блок	уровень шума		дБ(A)	52/50/49/47	54/51/47/45	55/51/47/45	
	габариты	ДхВхШ	мм	840x320x840		840x320x840	
				933x272x903		933x335x903	
	панель						
вес		кг	33	34	34		
Наружный блок	уровень шума		дБ(A)	58	58	60	
	габариты	ДхВхШ	мм	940x820x460		940x820x460	
				940x820x460		940x820x460	
вес		кг	95	97	103		
Диаметр труб	газ	мм	16 (5/8)	16 (5/8)	16 (5/8)		
	жидкость	мм	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)		
Длина трассы/ перепад высоты		м	50/30	50/30	50/30		
Межлапное расстояние		мм					

R-410

Канальные неинверторные кондиционеры U-Match

R-32
предзаказ



Интеллектуальная разморозка



Низкотемпературный обогрев/охлаждение



Система самодиагностики

Гарантированная работоспособность:
Охлаждение от -15°C до +43°C | Обогрев от -15°C до +24°C

Модель	Внутренний блок		GU50PS	GU71PS	GU85PS	GU100PHS
	Внешний блок		GU50W/A1-K	GU71W/A1-K	GU85W/A1-K	GU100W/A1-M
Производительность	холод	кВт	4.7	7.3	8.6	10.1
	тепло	кВт	4.9	7.7	9.3	12.0
EER/COP			2.97/3.50	3.24/3.50	3.19/3.32	3.16/3.75
Напряжение питания		Ph,V,Hz	1Ph, (220-240)V, 50Hz			
Потребляемая мощность	холод	Вт	1650	2250	2700	3200
	тепло	Вт	1450	2200	2800	3200
Расход воздуха		м3/час	650	1150	1250	1650
Внутренний блок	уровень шума	дБ(А)	35/32/30/27	37/33/30/28	39/36/33/32	44/42/38/35
	габариты	ДхВхШ мм	1000x200x450	1300x220x450	1300x220x450	1000x700x300
	вес	кг	25	32	32	41
Наружный блок	уровень шума	дБ(А)	51	53	55	56
	габариты	ДхВхШ мм	761x548x256	892x698x340	892x698x340	920x790x370
	вес	кг	39	59	61	70
Диаметр труб	газ	мм	12 (1/2)	16 (5/8)	16 (5/8)	16 (5/8)
	жидкость	мм	6 (1/4)	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)
Длина трассы/ перепад высоты		м	30/15	30/15	30/15	30/15
Межлапное расстояние		мм				

Модель	Внутренний блок		GU125PHS	GU140PHS	GU160PHS
	Внешний блок		GU125W/A1-M	GU140W/A1-M	GU160W/A1-M
Производительность	холод	кВт	12.0	14.6	16.0
	тепло	кВт	14.6	16.3	19.0
EER/COP			2.76/3.17	3.24/3.79	2.91/3.52
Напряжение питания		Ph,V,Hz	1Ph, (220-240)V, 50Hz		
Потребляемая мощность	холод	Вт	4350	4500	5500
	тепло	Вт	4600	4300	5400
Расход воздуха		м3/час	1700	2200	2600
Внутренний блок	уровень шума	дБ(А)	44/41/38/35	45/44/41/37	47/45/40/37
	габариты	ДхВхШ мм	1000x700x300	1400x700x300	1400x700x300
	вес	кг	42	53	55
Наружный блок	уровень шума	дБ(А)	58	58	60
	габариты	ДхВхШ мм	940x820x460	940x820x460	940x820x460
	вес	кг	95	97	103
Диаметр труб	газ	мм	16 (5/8)	16 (5/8)	19 (3/4)
	жидкость	мм	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)
Длина трассы/ перепад высоты		м	50/30	50/30	50/30
Межлапное расстояние		мм			

R-410

Напольно-потолочные неинверторные кондиционеры U-Match

**R-32
предзаказ**

 Интеллектуальная
разморозка

 Низкотемпературный
обогрев/охлаждение

 Система
самодиагностики

Гарантированная работоспособность:
Охлаждение от -15°C до +43°C | Обогрев от -15°C до +24°C

Модель	Внутренний блок		GU50ZD	GU71ZD	GU85ZD	GU100ZD	
	Внешний блок		GU50W/A1-K	GU71W/A1-K	GU85W/A1-K	GU100W/A1-M	
Производительность	холод	кВт	5.0	7.3	8.6	10.1	
	тепло	кВт	5.2	7.7	9.3	12	
EER/COP			3.03/3.59	3.24/3.50	3.19/3.32	3.16/3.53	
Напряжение питания		Ph,V,Hz	1Ph, (220-240)V, 50Hz				
Потребляемая мощность	холод	Вт	1650	2250	2700	3200	
	тепло	Вт	1450	2200	2800	3400	
Расход воздуха		м3/час	700	1400	1500	1700	
Внутренний блок	уровень шума		дБ(A)	41/40/37/33	47/49/44/41	49/48/47/44	51/50/49/48
	габариты	ДхВхШ	мм	870x235x665	1200x235x665	1200x235x665	1200x235x665
		вес	кг	25	33	33	36
Наружный блок	уровень шума		дБ(A)	51	53	55	56
	габариты	ДхВхШ	мм	761x548x256	892x698x340	892x698x340	920x790x370
		вес	кг	39	59	61	70
Диаметр труб	газ	мм	12 (1/2)	16 (5/8)	16 (5/8)	16 (5/8)	
	жидкость	мм	6 (1/4)	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)	
Длина трассы/ перепад высоты		м	30/15	30/15	30/15	50/30	

Модель	Внутренний блок		GU125ZD	GU140ZD	GU160ZD	
	Внешний блок		GU125W/A1-M	GU140W/A1-M	GU160W/A1-M	
Производительность	холод	кВт	12	14.1	15.8	
	тепло	кВт	14.5	16.5	19.1	
EER/COP			2.86/3.26	3.13/3.75	2.88/3.54	
Напряжение питания		Ph,V,Hz	1Ph, (220-240)V, 50Hz			
Потребляемая мощность	холод	Вт	4200	4500	5480	
	тепло	Вт	4450	4400	5400	
Расход воздуха		м3/час	1700	2200	2500	
Внутренний блок	уровень шума		дБ(A)	52/50/49/48	54/53/52/51	54/53/52/51
	габариты	ДхВхШ	мм	1200x235x665	1570x235x665	1570x235x665
		вес	кг	37	43	45
Наружный блок	уровень шума		дБ(A)	58	58	60
	габариты	ДхВхШ	мм	940x820x460	940x820x460	940x820x460
		вес	кг	95	97	103
Диаметр труб	газ	мм	16 (5/8)	16 (5/8)	19 (3/4)	
	жидкость	мм	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)	
Длина трассы/ перепад высоты		м	50/30	50/30	50/30	