

Сводная таблица режимов и функций

		Wi-Fi-управление	Инверторная технология	Full DC Inverter	Энергоэффективность	Энергосбережение iECO	Электронное управление мощностью GearShift	Режим Standby (1 Вт)	Air Magic+	Фильтр высокой плотности	Комбинированный фильтр	Био-HEPA-фильтр	H13-HEPA-фильтр	Фотокаталитический фильтр	Self-clean™	i-Clean™	Режим снижения шума внутреннего блока Silence	Теплый пуск	Ночной режим	Турбоохлаждение	Контроль влажности	Режим Breezeless	Контроль скорости вентилятора от 1 до 100 %	Широкоугольные жалюзи	
GAIA																									
MSCA1	R32				A+++																				
BREEZELESS																									
MSFA2W	R32				A+++																				
BREEZELESS E																									
MSFE	R32				A++																				
HEATFORCE																									
MSHP	R32				A+++																				
EASY																									
MSE	R32				18/24	A++			18/24	18/24															
PARAMOUNT INVERTER																									
MSAG1	R32				18/24	A++			18/24	18/24															
UNLIMITED INVERTER																									
MSAG2	R32				18/24	A++			18/24	18/24															
PRIMARY INVERTER																									
MSAG3	R32				18/24	A++			18/24	18/24															
PERSONA INVERTER																									
MSAG4W	R32				18/24	A++			18/24	18/24															
PARAMOUNT																									
MSAG1	R32																								
UNLIMITED																									
MSAG2	R32																								
PRIMARY																									
MSAG3	R32																								
PERSONA																									
MSAG4	R32																								

	Режим покачивания жалюзи (вверх-вниз)
	Режим покачивания жалюзи (вправо-влево)
	Объемный воздушный поток
	Комфортное воздухораспределение
	Локальный комфорт Follow me
	Нагрев до 8 °C
	Охлаждение и обогрев при низких температурах
	Запоминание положения жалюзи
	Не беспокоить Mute
	Автоматическое управление скоростью вентилятора
	Управление одним касанием
	Таймер
	Автоматический выбор режима
	Информационный LED-дисплей
	23
	Стабильная температура
	Протяжённый воздушный поток
	Блокировка пульта
	I-remote
	Оригинальный дизайн наружного блока
	Герметичный корпус панели управления
	Метизы из нержавеющей стали
	Внешний корпус с тонкой защитой
	Антикоррозийная защита корпуса наружного блока
	Антикоррозийное покрытие теплообменника RimeGuard
	Автоматическое оттаивание инея
	Устойчивость к перепадам напряжения
	Автоматический перезапуск
	Самодиагностика
	Автоматическая очистка тепломассообменника наружного блока
	Обнаружение утечки хладагента
	2 варианта подключения
	Работа в составе мультисистемы
	-40 °C (опция)