

Elite Серия Сплит-система

XA71



В комплекте



GYKQ-66E

Функции и опции

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Светодиодный дисплей



Покрытие Blue Fin



Двойной дренаж



Безопасная конструкция

УПРАВЛЕНИЕ И КОМФОРТ



Автопривод горизонтальных жалюзи



Умный поток воздуха

СИСТЕМНЫЕ ФУНКЦИИ



Авторестарт



Таймер 24 часа



Аварийная кнопка



Режим сна



Экономичный режим



Память положения жалюзи



Подсветка пульты



Теплый старт



Турбо режим



Режим умной разморозки



Антикоррозийное покрытие



Независимое осушение



Функция самодиагностики

Технические характеристики

ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF

Сплит-система		TAC-07CHSA/XA71	TAC-09CHSA/XA71	TAC-12CHSA/XA71	TAC-18CHSA/XA71	TAC-24CHSA/XA71
Производительность (холод)	BTU/час	7 000	9 000	12 000	18 000	24 000
	Вт	2 050	2 640	3 520	5 280	7 030
Производительность (тепло)	BTU/час	7 500	9 500	12 500	18 500	24 500
	Вт	2 200	2 800	3 700	5 420	7 200
EER		3,21	3,22	3,21	3,23	3,22
Класс энергоэффективности при охлаждении		A	A	A	A	A
COP		3,61	3,62	3,62	3,61	3,63
Класс энергоэффективности при обогреве		A	A	A	A	A
Удаление влаги	л/час	0,8	1,0	1,2	2,0	2,2
Потребляемая мощность						
Охлаждение	Вт	640	820	1 100	1 640	2 180
Обогрев	Вт	610	775	1 020	1 500	1 985
Рабочий ток						
Охлаждение	A	3,0	3,8	5,1	7,6	10,1
Обогрев	A	2,8	3,6	4,7	7,0	9,2
Напряжение / Частота источника питания	ф./В/Гц	1/220-240 / 50				
Тип хладагента		R410A				
Количество хладагента	г	430	510	640	930	1 300
Объём рециркулируемого воздуха (холод/тепло)	м³/час	350 / 350	380 / 380	560 / 580	800 / 800	850 / 850
Внутренний блок						
Размеры (Ш × В × Г)	мм	698 × 255 × 190	698 × 255 × 190	777 × 250 × 201	910 × 294 × 206	910 × 294 × 206
Масса (нетто / брутто)	кг	6,5 / 8,5	6,5 / 8,5	7 / 9	10 / 13	10 / 13
Уровень шума (Тих/Низ/Ср/Выс)	дБ	25 / 27 / 29 / 34	25 / 27 / 29 / 35	31 / 34 / 37 / 42	37 / 37 / 38 / 43	37 / 37 / 38 / 43
Внешний блок						
Марка компрессора		GMCC	GMCC	GMCC	TCL RECHI	HIGHLY
Размеры (Ш × Г × В)	мм	654 × 276 × 507	654 × 276 × 507	777 × 290 × 498	817 × 328 × 553	886 × 357 × 605
Масса (нетто / брутто)	кг	20 / 22,5	20 / 22,5	27 / 31	32,5 / 35	43 / 46
Уровень шума	дБ	48	48	49	55	55
Соединительные трубы						
Жидкость	мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Газ	мм	9,52	9,52	9,52	12,7	15,88
Максимальна длина магистрали	м	15	15	15	15	15
Максимальный перепад высот	м	5	5	5	5	5
Дозаправка хладагентом (более 5 метров)	г/м	20	20	20	30	30
Подключение проводов	мм²	3 × 1 2 × 0,75	3 × 1 2 × 0,75	3 × 1 2 × 0,75	3 × 1,5 2 × 0,75	3 × 1,5 2 × 0,75
Температурный режим						
Охлаждение	°C	+21 ~ +43				
Обогрев	°C	-7 ~ +30				