

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		CS-07R1-IN CS-07R1-OUT	CS-09R1-IN CS-09R1-OUT	CS-12R1-IN CS-12R1-OUT	CS-18R1-IN CS-18R1-OUT	CS-24R1-IN CS-24R1-OUT
Производитель- ность, Вт	Охлаждение	2050	2490	3230	4990	6450
	Обогрев	2200	2650	3520	5130	6740
Потребляемая мощ- ность, Вт	Охлаждение	639	775	1005	1554	2005
	Обогрев	609	734	975	1420	1865
Энергоэффектив- ность, кВт/кВт	Охлаждения, EER/ Класс	3,21/A	3,21/A	3,21/A	3,21/A	3,21/A
	Отопление, COP/Класс	3,61/A	3,61/A	3,61/A	3,61/A	3,61/A
Рабочий ток, А	Охлаждение	3,1	3,7	4,8	7,4	9,5
	Обогрев	2,9	3,5	4,7	6,8	8,8
Электропитание		1 фаза, 220-240В, 50 Гц				
Сторона подключения		Внутренний	Внутренний	Внутренний	Внутренний	Внешний
Максимальная длина фреонапровода, м		15	15	15	15	15
Диаметро жидкостной трубы (дюймы)		Ф6(1/4")	Ф6(1/4")	Ф6(1/4")	Ф6(1/4")	Ф6(1/4")
Диаметро газовой трубы (дюймы)		Ф9.52(3/8")	Ф9.52(3/8")	Ф9.52(3/8")	Ф12(1/2")	Ф12(1/2")
Максимальный перепад высоты, м		5	5	5	5	5
<b>Внутренний блок</b>		<b>CS-07R1-IN</b>	<b>CS-09R1-IN</b>	<b>CS-12R1-IN</b>	<b>CS-18R1-IN</b>	<b>CS-24R1-IN</b>
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч		450	450	550	800	800
Осушение, л/ч		0,8	1,0	1,2	1,8	2,2
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)		39/36/33/30/27	39/36/33/30/27	41/39/36/32/30	43/40/38/34/32	43/41/38/37/35
Диаметр дренажной трубы, мм		16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Размеры (Ш x Д x В), мм	Без упаковки	698×255×190	698×255×190	777×250×201	910×294×206	910×294×206
	В упаковке	764×325×257	764×325×257	840×315×260	979×372×277	979×372×277
Вес, кг	Без упаковки	6,5	6,5	7,2	10	10
	В упаковке	8,5	8,5	9,2	13	13
<b>Наружный блок</b>		<b>CS-07R1-OUT</b>	<b>CS-09R1-OUT</b>	<b>CS-12R1-OUT</b>	<b>CS-18R1-OUT</b>	<b>CS-24R1-OUT</b>
Компрессор		GMCC	GMCC	RECHI	GMCC	HIGHLY
Уровень шума внешнего блока, дБ(А)		48	49	50	52	54
Гарантированный диапазон рабочих температур наружно- го воздуха, °С	Охлаждение	+15 до +43 °С				
	Обогрев	-7 до +24 °С				
Заводская заправка хладагента, г		R32/380	R32/430	R32/440	R32/620	R32/880
Дополнительная заправка хладагента, г/м		15	15	15	25	25
Размеры (Ш x Д x В), мм	Без упаковки	712×276×459	712×276×459	777×290×498	795×305×549	853×349×602
	В упаковке	765×310×481	765×310×481	818×325×515	835×328×575	890×385×628
Вес, кг	Без упаковки	20,5	23	25	31	39
	В упаковке	22,5	25	28	33,5	41,5