

# FFA-A9/RXM-N9

## Кондиционеры кассетного типа


25, 35, 50, 60



**R-32**



RXM35N9



FFA-A9



BRC7F530W



BRC1H519W

- Гармония эксклюзивного дизайна и технического совершенства.
- Кассетные блоки идеально подходят для размещения в модуле подвесного потолка стандартного размера 600x600 мм, выступ декоративной панели от плоскости потолка всего 8 мм.
- Идеальное предложение для небольших магазинов, офисов, бытовых помещений.
- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A.
- Использование хладагента R-32 уменьшает на 68% воздействие на окружающую среду в аспекте глобального потепления по сравнению с R-410A, ведет к снижению потребления энергии и меньшему объему хладагента.
- Инфракрасный датчик присутствия и измерения температуры на уровне пола (опция).
- Индивидуальное управление заслонками, дающее удобство при ремонте или изменении интерьера.



## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	2.5	3.4	5.0	5.7
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	3.2	4.2	5.8	7.0
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Номинальная	0.55	0.89	1.54	1.87
	Нагрев	Номинальная	0.82	1.20	1.66	2.05
Сезонная энергоэффективность	Кoeffициент SEER (охлаждение) / Класс		6.17 / A++	6.38 / A++	5.98 / A+	5.76 / A+
	Кoeffициент SCOP (нагрев) / Класс		4.24 / A+	4.1 / A+	3.9 / A	4.04 / A+
	При нагрузке (охлаждение/нагрев)	кВт	2.5 / 2.31	3.4 / 3.1	5 / 3.84	5.7 / 3.96
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин.	9 / 6.5	10 / 6.5	12 / 7.5	14.5 / 9.5
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин.	31 / 25	34 / 25	39 / 27	43 / 32
	Нагрев	Макс./мин.	31 / 25	34 / 25	39 / 27	43 / 32
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м	20 / 15		30 / 20	
	Диаметр труб	Жидкость / газ	6.4 / 9.5		6.4 / 12.7	
Габариты	(ВхШхГ)	мм	260x575x575			
Вес		кг	16		17.5	
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			BYFQ60B3 / BYFQ60CW / BYFQ60CS			
Габариты	(ВхШхГ)	мм	55x700x700 / 46x620x620 / 46x620x620			
Вес		кг	2.7 / 2.8 / 2.8			
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²	25	35	50	60

НАРУЖНЫЙ БЛОК			RXM25N9	RXM35N9	RXM50N9	RXM60N9
Размеры	(ВхШхГ)	мм	550x765x285	550x765x285	734x870x373	734x870x373
Вес		кг	32	32	50	50
Уровень звукового давления	Охлаждение	Номинальный	46	49	48	48
	Нагрев	Номинальный	47	49	49	49
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от-до	°C, сух. терм. -10-46			
	Нагрев	от-до	°C, сух. терм. -15-24			
Хладагент			R-32			
Электропитание			1~, 220-240 В, 50 Гц			

Дополнительное оборудование		
Пульт управления	проводной	BRC1D52, BRC1H519W/S/K
	беспроводной (охлаждение/нагрев)	BRC7E530W**, BRC7F530W(S)*

\* Совместим с декоративной панелью BYFQ60CW(S).  
 \*\* Совместим с декоративной панелью BYFQ60B3.