

серия Vora

R410A

Энерго-эффективность
A



- Угольный фильтр
- Многофункциональный фильтр
- Компактные габариты

Модели GWH36LB-K3NNB4E и GWH36QE-K3NNB4A

«Теплый» старт	Автоматическая работа	Автоматическое горизонтальное жалюзи	Ночной режим	Режим «Турбо»	Функция «Feel»	Авторестарт	Пульт ДУ с часами	Инфракрасный пульт	Таймер
Блокировка пульта	Фильтр «Угольный»	Фильтр механический	Фильтр многофункциональный	Само-диагностика	Многоскоростной вентилятор	Экономный обогрев	Интеллектуальная разморозка	Система самоочистки	1 Вт в режиме ожидания
Энергосбережение в режиме охлаждения									

Модель		GWH07AAA-K3NNA2A	GWH09AAA-K3NNA2A	GWH12AAB-K3NNA2A	GWH18AAC-K3NNA2A	GWH24AAD-K3NNA2A	GWH28AAE-K3NNA2A	GWH36LB-K3NNB4E	GWH36QE-K3NNB4A
Функция		охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев
Производительность	Охлаждение Вт	2 250	2 550	3 250	4 800	6 150	8 000	9 360	9 500
	Обогрев Вт	2 350	2 650	3 400	5 000	6 700	8 500	9 960	9 800
EER/COP		3.21/3.61	3.21/3.61	3.21/3.61	3.21/3.61	3.21/3.61	2.81/3.21	3.43/3.42	3.21/3.21
Источник электропитания	ф. в. Гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	700	794	1 012	1 495	1 915	2 846	2 730	2 960
	Обогрев Вт	651	734	941	1 500	1 856	2 647	2 910	3 050
Потребляемый ток	Охлаждение А	3.50	3.70	4.32	6.81	8.49	12.30	12.66	13.1
	Обогрев А	3.20	3.30	4.40	6.72	8.23	12.00	13.50	13.5
Расход воздуха (макс.)	м³/ч	470	470	550	650	900	1 200	1 600	1 250
Внутренний блок									
Уровень звукового давления	дБ(А)	26/35/38/40	26/35/38/40	33/36/39/42	31/34/38/42	37/41/45/49	39/42/48/51	43/47/54/58	41/42/47/48
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм	698×250×185	698×250×185	773×250×185	849×289×210	970×300×225	1 080×325×245	1 350×326×253	1 078×325×246
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм	745×322×255	745×322×255	822×322×255	902×357×279	1 020×369×295	1 145×400×330	1 441×421×367	1 148×413×350
Вес нетто/брутто	кг	7.5/8.5	7.5/8.5	8.5/9.5	11.0/13.0	13.5/16.5	16.5/19.5	19.0/23.5	16.5/20.0
Наружный блок									
Уровень звукового давления	дБ(А)	49	49	52	56	56	59	58	55
Диаметр соединит. труб	Жидкость дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ дюйм	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	3/4"	5/8"
Длина трассы/перепад высот	м	15/10	15/10	15/10	25/10	25/10	30/10	30/20	30/10
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм	720×428×310	720×428×310	776×540×320	848×540×320	913×680×378	955×700×396	1 012×790×427	980×790×427
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм	768×490×353	768×490×353	823×595×358	881×595×363	997×740×431	1 029×750×458	1 143×880×483	1 083×855×488
Вес нетто/брутто	кг	22.0/24.0	24.5/26.5	29.0/31.5	39.0/41.5	50.0/54.0	61.0/65.5	76/81	67/72