

серия Pular Inverter R32



- | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--|---|---|---|
| 
«Теплый» старт | 
Автоматическая работа | 
Бесшумный режим | 
Автодвижение горизонтальных жалюзи | 
Автодвижение вертикальных жалюзи | 
Низкотемпературное охлаждение | 
Низкотемпературный обогрев | 
Ночной режим | 
Режим «Турбо» | 
Функция «iFeel» |
| 
Авторестарт | 
Беспроводной пульт | 
Таймер | 
Блокировка пульта | 
Фильтр «Механический» | 
Само-диагностика | 
Плавный пуск | 
Инверторный компрессор | 
7-скоростной вентилятор | 
Экономный обогрев |
| 
Интеллектуальная разморозка | 
Система самоочистки | 
1 Вт в режиме ожидания | 
Пуск при низком напряжении сети | 
Энергосбережение в режиме охлаждения | 
Wi-Fi управление | 
Проводной пульт* | 
Удаленная диспетчеризация* | 
Фильтр тонкой очистки | |

* – Только для моделей GWH09AGAXA-K6DNA4C и GWH18AGD-K6DNA4D

■ – Стандарт, ■ – Опционально

Модель (глянцевая панель)		GWH09AGAXA-K6DNA4C	GWH12AGBXB-K6DNA4C	GWH18AGD-K6DNA4D	GWH24AGDXE-K6DNA4C
Функция		Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев	Охлаждение/обогрев
Производительность	Охлаждение Вт	2 650 (400~3 370)	3 500 (900~3 700)	4 600 (1 000~5 300)	6 155 (1 780~6 500)
	Обогрев Вт	2 852 (527~3 785)	3 500 (900~4 000)	5 200 (1 000~5 650)	6 200 (1 300~7 000)
EER/COP		3.40/3.65	3.23/3.81	3.39/3.88	3.21/3.65
Источник электропитания	ф, в, гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	780 (200~1 150)	1 083 (220~1 400)	1 355 (420~1 700)	1 917 (550~2 300)
	Обогрев Вт	781 (200~1 320)	918 (220~1 550)	1 340 (420~1 800)	1 698 (550~2 200)
Потребляемый ток	Охлаждение А	3.8	4.97	6.0	8.89
	Обогрев А	3.9	4.22	5.8	7.88
Расход воздуха (макс.)	м³/ч	520	590	910	1 000
Температура наружного воздуха	Охлаждение °С	-15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +43
	Обогрев °С	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Внутренний блок					
Уровень звукового давления	дБ(А)	24/25/29/33/35/38/40	24/26/30/33/35/37/41	29/30/32/34/37/39/43	29/33/36/38/41/43/48
Габаритные размеры (Ш × В × Г)	мм	704×260×185	779×260×185	982×311×221	982×311×221
Размеры в упаковке (Ш × В × Г)	мм	753×258×332	828×258×332	1 044×297×385	1 044×297×385
Вес нетто/брутто	кг	7.5/8.8	8.5/10	13.5/16	13/15.5
Наружный блок					
Уровень звукового давления	дБ(А)	51	52	55	58
Диаметр соединит. труб	Жидкость дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ дюйм	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Длина трассы/перепад высот	м	15/10	15/10	25/10	25/10
Габаритные размеры (Ш × В × Г)	мм	710×450×293	732×550×330	732×550×330	873×555×376
Размеры в упаковке (Ш × В × Г)	мм	764×525×330	794×615×376	794×615×376	951×620×431
Вес нетто/брутто	кг	21/23	25.5/28	26.5/29.5	35.5/38.5