

R-410

Кассетные инверторные кондиционеры U-Match

R-32
предзаказ



Интеллектуальная разморозка



Низкотемпературный обогрев/охлаждение



Система самодиагностики

Гарантированная работоспособность:
Охлаждение от -15°C до +43°C | Обогрев от -15°C до +24°C

Модель	Внутренний блок		GKN18K3FI	GKN24K3FI	GKN30K3FI	GKN36K3FI
	Внешний блок		GUHD18NK3FO	GUHD24NK3FO	GUHD30NK3FO	GUHD36NM3FO
Производительность	холод	кВт	5.0 (1.6-5.8)	7.0 (2.4-8.5)	8.3 (2.6-9.2)	10.0 (3.2-11.5)
	тепло	кВт	5.5 (1.4-6.5)	8.0 (2.4-9.5)	9.2 (2.4-9.9)	12.0 (2.9-14.5)
EER/COP			5.6/3.8	6.1/4.0	6.1/4.0	6.1/4.0
Напряжение питания	Ph,V,Hz		1Ph, (220-240)V, 50Hz			
Потребляемая мощность	холод	Вт	1550 (550-1750)	2180 (850-2500)	2670 (850-2700)	3200 (750-4500)
	тепло	Вт	1640 (500-1900)	2210 (800-2750)	2570 (800-2860)	3500 (600-4800)
Расход воздуха	м3/час		760	1300	1500	1860
Внутренний блок	уровень шума	дБ(А)	47/46/44/37	47/46/42/38	49/48/45/40	51/49/46/43
	габариты панель	ДхВхШ мм	595x240x595	840x240x840	840x240x840	840x240x840
			670x50x670	950x60x950	950x60x950	950x60x950
	вес	кг	20/3.5	26/7	31/7	31/7
Наружный блок	уровень шума	дБ(А)	57	59	59	61
	габариты	ДхВхШ мм	955x700x395	980x790x427	980x790x425	1105x1100x440
			вес	кг	47	65
Диаметр труб	газ	мм	12 (1/2)	16 (5/8)	16 (5/8)	16 (5/8)
	жидкость	мм	6 (1/4)	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)
Длина трассы/ перепад высоты	м		20/15	30/15	30/15	30/15
Межлапное расстояние	мм		560/360	610/395	610/395	631/400

Модель	Внутренний блок		GKN42K3FI	GKN48K3FI	GKN60K3FI
	Внешний блок		GUHD42NM3FO	GUHD48NM3FO	GUHD60NM3FO
Производительность	холод	кВт	11.0 (3.3-12.0)	14.0 (6.0-14.8)	16.0 (7.4-16.5)
	тепло	кВт	12.5 (3.6-15.0)	16.0 (5.2-18.0)	16.5 (6.2-18.5)
EER/COP			6.1/4.0	5.6/3.8	6.1/4.0
Напряжение питания	Ph,V,Hz		1Ph, (220-240)V, 50Hz		
Потребляемая мощность	холод	Вт	3900 (530-4650)	4600 (1300-5500)	5700 (1200-6900)
	тепло	Вт	3800 (640-4800)	4500 (1200-5400)	4600 (1200-6900)
Расход воздуха	м3/час		1860	2300	2400
Внутренний блок	уровень шума	дБ(А)	51/49/46/43	53/52/47/41	54/53/47/41
	габариты панель	ДхВхШ мм	840x320x840	910x290x910	910x290x910
			950x60x950	1040x65x1040	1040x65x1040
	вес	кг	31/7	43/7	43/7
Наружный блок	уровень шума	дБ(А)	61	61	61
	габариты	ДхВхШ мм	960x1350x410	960x1350x410	1085x1365x425
			вес	кг	108
Диаметр труб	газ	мм	16 (5/8)	16 (5/8)	19 (3/4)
	жидкость	мм	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)
Длина трассы/ перепад высоты	м		50/30	50/30	50/30
Межлапное расстояние	мм		572/376	572/376	620/395

R-410

Канальные инверторные кондиционеры U-Match

R-32
предзаказ



Интеллектуальная разморозка



Низкотемпературный обогрев/охлаждение



Система самодиагностики

Гарантированная работоспособность:
Охлаждение от -15°C до +43°C | Обогрев от -15°C до +24°C

Модель	Внутренний блок		GFH18K3FI	GFH24K3FI	GFH30K3FI	GFH36K3FI	
	Внешний блок		GUHD18NK3FO	GUHD24NK3FO	GUHD30NK3FO	GUHD36NM3FO	
Производительность	холод	кВт	5.0 (1.6-5.5)	7.0 (2.2-8.5)	8.3 (2.4-8.7)	10.0 (3.2-11.5)	
	тепло	кВт	5.6 (1.4-6.8)	8.0 (2.4-9.5)	9.2 (2.4-9.9)	12.0 (2.9-14.5)	
EER/COP			5.6/3.8	6.1/4.0	6.1/4.0	5.6/4.0	
Напряжение питания		Ph,V,Hz	1Ph, (220-240)V, 50Hz			3Ph, (380-415)V, 50Hz	
Потребляемая мощность	холод	Вт	1600 (550-1750)	2180 (850-2500)	2670 (850-2700)	3200 (700-4500)	
	тепло	Вт	1580 (500-1900)	2210 (800-2750)	2570 (800-2860)	3400 (700-4600)	
Расход воздуха		м3/час	1000	1400	1400	2100	
Давление		Pa	25	25	37	37	
Внутренний блок	уровень шума		дБ(А)	40/39/36/28	47/46/44/40	47/46/44/40	53/52/48/44
	габариты	ДхВхШ	мм	1035x265x720	1280x270x560	1280x270x560	1225x290x775
	вес		кг	33	34	34	46
Наружный блок	уровень шума		дБ(А)	57	59	59	61
	габариты	ДхВхШ	мм	955x700x395	980x790x425	980x790x425	1105x1100x440
	вес		кг	47	67	71	98
Диаметр труб	газ	мм	12 (1/2)	16 (5/8)	16 (5/8)	16 (5/8)	
	жидкость	мм	6 (1/4)	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)	
Длина трассы/ перепад высоты		м	20/15	30/15	30/15	30/15	
Межлапное расстояние		мм	560/360	610/395	610/395	631/400	

Модель	Внутренний блок		GFH42K3FI	GFH48K3FI	GFH60K3FI
	Внешний блок		GUHD42NM3FO	GUHD48NM3FO	GUHD60NM3FO
Производительность	холод	Вт	11.5 (3.6-12.5)	14.0 (6.0-14.5)	16.0 (7.4-16.5)
	тепло	Вт	13.5 (3.9-15.5)	15.5 (5.2-17.0)	16.5 (6.2-18.5)
EER/COP			5.6/4.0	5.6/3.8	5.6/3.8
Напряжение питания		Ph,V,Hz	3Ph, (380-415)V, 50Hz		
Потребляемая мощность	холод	кВт	4000 (650-4700)	5100 (1400-5600)	5600 (1200-6900)
	тепло	кВт	3900 (760-4750)	4500 (1300-5500)	4600 (1200-6900)
Расход воздуха		м3/час	2100	2400	3000
Давление		Pa	37	50	50
Внутренний блок	уровень шума		дБ(А)	53/53/49/45	57/56/54/49
	габариты	ДхВхШ	мм	1225x290x775	1340x350x750
	вес		кг	46	56
Наружный блок	уровень шума		дБ(А)	61	63
	габариты	ДхВхШ	мм	960x1350x410	1085x1365x425
	вес		кг	108	114
Диаметр труб	газ	мм	16 (5/8)	16 (5/8)	19 (3/4)
	жидкость	мм	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)
Длина трассы/ перепад высоты		м	50/30	50/30	50/30
Межлапное расстояние		мм	572/376	572/376	620/395

Напольно-потолочные инверторные кондиционеры U-Match

R-410

R-32
предзаказ



Интеллектуальная разморозка



Низкотемпературный обогрев/охлаждение



Система самодиагностики

Гарантированная работоспособность:
Охлаждение от -15°C до +43°C | Обогрев от -15°C до +24°C

Модель	Внутренний блок		GTN18K3FI	GTN24K3FI	GTN30K3FI	GTN36K3FI
	Внешний блок		GUHD18NK3FO	GUHD24NK3FO	GUHD30NK3FO	GUHD36NM3FO
Производительность	холод	кВт	5.0 (1.6-5.8)	7.0 (2.2-8.5)	8.5 (2.6-9.2)	10.0 (3.2-11.5)
	тепло	кВт	5.6 (1.4-6.8)	8.0 (2.4-9.5)	9.2 (2.4-9.9)	12.0 (2.9-14.5)
EER/COP			6.1/4.0	6.1/4.0	6.1/4.0	6.1/4.0
Напряжение питания	Ph,V,Hz		1Ph, (220-240)V, 50Hz			3Ph, (380-415)V, 50Hz
Потребляемая мощность	холод	Вт	1550 (550-1750)	2180 (850-2500)	2670 (850-2700)	3200 (800-4600)
	тепло	Вт	1550 (500-1900)	2210 (800-2750)	2570 (800-2860)	3400 (650-4800)
Расход воздуха	м3/час		1000	1200	1500	1900
Внутренний блок	уровень шума	дБ(A)	44/42/38/32	49/48/46/40	49/46/44/38	54/53/51/46
	габариты	ДхВхШ мм	1220x225x700	1220x225x700	1420x245x700	1420x245x700
	вес	кг	39	40	48	48
Наружный блок	уровень шума	дБ(A)	57	59	52	61
	габариты	ДхВхШ мм	955x700x395	980x790x425	980x790x425	1105x1100x440
	вес	кг	47	67	71	98
Диаметр труб	газ	мм	12 (1/2)	16 (5/8)	16 (5/8)	16 (5/8)
	жидкость	мм	6 (1/4)	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)
Длина трассы/ перепад высоты	м		20/15	30/15	30/15	30/15
Межлапное расстояние	мм		560/360	610/395	610/395	631/400

Модель	Внутренний блок		GTN42K3FI	GTN48K3FI	GTN60K3FI
	Внешний блок		GUHD42NM3FO	GUHD48NM3FO	GUHD60NM3FO
Производительность	холод	кВт	11.5 (3.6-12.5)	14.0 (6.0-14.8)	16.0 (7.4-16.5)
	тепло	кВт	13.5 (3.9-15.5)	15.5 (5.2-18.0)	16.5 (6.2-18.5)
EER/COP			5.6/4.0	5.6/4.0	5.6/3.8
Напряжение питания	Ph,V,Hz		3Ph, (380-415)V, 50Hz		
Потребляемая мощность	холод	Вт	3900 (600-4700)	4800 (1400-5600)	5700 (1200-6900)
	тепло	Вт	3700 (690-4800)	4300 (1300-5500)	4600 (1290-6900)
Расход воздуха	м3/час		1900	2300	2500
Внутренний блок	уровень шума	дБ(A)	55/54/52/47	56/53/50/46	58/56/52/46
	габариты	ДхВхШ мм	1420x245x700	1700x245x700	1700x245x700
	вес	кг	50	59	59
Наружный блок	уровень шума	дБ(A)	61	61	63
	габариты	ДхВхШ мм	960x1350x410	960x1350x410	1085x1365x425
	вес	кг	108	114	126
Диаметр труб	газ	мм	16 (5/8)	16 (5/8)	19 (3/4)
	жидкость	мм	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)
Длина трассы/ перепад высоты	м		50/30	50/30	50/30
Межлапное расстояние	мм		572/376	572/376	620/395

R-410

Кассетные неинверторные кондиционеры U-Match

R-32
предзаказИнтеллектуальная
разморозкаНизкотемпературный
обогрев/охлаждениеСистема
самодиагностики

Гарантированная работоспособность:
Охлаждение от -15°C до +43°C | Обогрев от -15°C до +24°C

Модель	Внутренний блок		GKN18K3NI	GKN24K3NI	GKN30K3NI	GKN36K3NI	
	Внешний блок		GUHD18NK3HO	GUHD24NK3HO	GUHD30NK3HO	GUHD36NM3HO	
Производительность	холод	кВт	5.0	7.0	8,5	10.0	
	тепло	кВт	5.4	7.6	9.0	11.5	
EER/COP			2.5/2.8	2.8/3.3	6.1/4.0	6.1/4.0	
Напряжение питания		Ph,V,Hz	1Ph, (220-240)V, 50Hz				
Потребляемая мощность	холод	Вт	2000	2500	2700	3500	
	тепло	Вт	1900	2300	2600	3300	
Расход воздуха		м3/час	720	1450	1500	1650	
Внутренний блок	уровень шума		дБ(А)	50/49/47/46	49/48/47/46	51/50/49/48	52/47/46/43
	габариты панель	ДхВхШ	мм	6650x240x595	840x240x840	840x240x840	840x320x840
				670x50x670	950x60x950	950x60x950	950x60x950
	вес		кг	20	27	27	32
Наружный блок	уровень шума		дБ(А)	56	59	59	60
	габариты	ДхВхШ	мм	955x700x395	955x700x395	980x790x425	980x790x425
				вес	кг	53	61
Диаметр труб	газ	мм	12 (1/2)	16 (5/8)	16 (5/8)	19 (3/4)	
	жидкость	мм	6 (1/4)	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)	
Длина трассы/ перепад высоты		м	25/15	30/15	30/15	30/15	
Межлапное расстояние		мм	560/360	560/360	610/395	310/395	
Модель	Внутренний блок		GKN42K3NI	GKN48K3NI	GKN60K3NI		
	Внешний блок		GUHD42NM3HO	GUHD48NM3HO	GUHD60NM3HO		
Производительность	холод	кВт	12.0	14.0	15.0		
	тепло	кВт	13.5	14.8	16.8		
EER/COP			2.8/3.3	2.9/3.0	2.8/3.2		
Напряжение питания		Ph,V,Hz	1Ph, (220-240)V, 50Hz				
Потребляемая мощность	холод	Вт	4200	4800	5300		
	тепло	Вт	4000	4900	5200		
Расход воздуха		м3/час	1650	1650	1800		
Внутренний блок	уровень шума		дБ(А)	52/47/46/43	52/47/46/43	53/51/49/47	
	габариты панель	ДхВхШ	мм	840x320x840	840x320x840	840x290x840	
				950x60x950	950x60x950	950x60x950	
	вес		кг	32	33	37	
Наружный блок	уровень шума		дБ(А)	60	63	64	
	габариты	ДхВхШ	мм	1120x1100x440	1120x1100x440	980x1350x410	
				вес	кг	100	103
Диаметр труб	газ	мм	19 (3/4)	19 (3/4)	19 (3/4)		
	жидкость	мм	12 (1/2)	12 (1/2)	12 (1/2)		
Длина трассы/ перепад высоты		м	50/30	50/30	50/30		
Межлапное расстояние		мм	631/440	631/440	572/376		

R-410

Кассетные неинверторные кондиционеры U-Match

R-32
предзаказ



Интеллектуальная разморозка



Низкотемпературный обогрев/охлаждение



Система самодиагностики

Гарантированная работоспособность:
Охлаждение от -15°C до +43°C | Обогрев от -15°C до +24°C

Модель	Внутренний блок		GU50T	GU71T	GU85T	GU100T	
	Внешний блок		GU50W/A1-K	GU71W/A1-K	GU85W/A1-K	GU100W/A1-M	
Производительность	холод	кВт	4.8	7.1	8.6	10.0	
	тепло	кВт	5.0	7.4	9.3	12.0	
EER/COP			3.1/3.7	3.3/3.61	3.19/3.32	3.13/3.75	
Напряжение питания		Ph,V,Hz	1Ph, (220-240)V, 50Hz				
Потребляемая мощность	холод	Вт	1550	2150	2700	3200	
	тепло	Вт	1350	2050	2800	3200	
Расход воздуха		м3/час	700	1250	1250	1600	
Внутренний блок	уровень шума		дБ(A)	44/43/38/35	46/45/42/39	46/45/42/39	52/50/48/45
	габариты	ДхВхШ	мм	570x265x570		840x240x840	
				640x47x620		950x52x950	
	вес		кг	17	30	30	33
Наружный блок	уровень шума		дБ(A)	51	53	55	56
	габариты	ДхВхШ	мм	761x548x256		892x698x340	
				920x790x370			
вес		кг	39	59	61	70	
Диаметр труб	газ	мм	12 (1/2)	16 (5/8)	16 (5/8)	16 (5/8)	
	жидкость	мм	6 (1/4)	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)	
Длина трассы/ перепад высоты		м	30/15	30/15	30/15	30/15	
Межлапное расстояние		мм					

Модель	Внутренний блок		GU125T	GU140T	GU160T		
	Внешний блок		GU125W/A1-M	GU140W/A1-M	GU160W/A1-M		
Производительность	холод	кВт	12.0	14.0	15.0		
	тепло	кВт	14.8	15.1	17.4		
EER/COP			2.86/3.52	3.11/3.51	2.88/3.11		
Напряжение питания		Ph,V,Hz	1Ph, (220-240)V, 50Hz				
Потребляемая мощность	холод	Вт	4200	4500	5300		
	тепло	Вт	4200	4300	5600		
Расход воздуха		м3/час	1600	2000	2000		
Внутренний блок	уровень шума		дБ(A)	52/50/49/47	54/51/47/45	55/51/47/45	
	габариты	ДхВхШ	мм	840x320x840		840x320x840	
				933x272x903		933x335x903	
	вес		кг	33	34	34	
Наружный блок	уровень шума		дБ(A)	58	58	60	
	габариты	ДхВхШ	мм	940x820x460		940x820x460	
				940x820x460			
вес		кг	95	97	103		
Диаметр труб	газ	мм	16 (5/8)	16 (5/8)	16 (5/8)		
	жидкость	мм	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)		
Длина трассы/ перепад высоты		м	50/30	50/30	50/30		
Межлапное расстояние		мм					

R-410

Канальные неинверторные кондиционеры U-Match

R-32
предзаказ



Интеллектуальная разморозка



Низкотемпературный обогрев/охлаждение



Система самодиагностики

Гарантированная работоспособность:
Охлаждение от -15°C до +43°C | Обогрев от -15°C до +24°C

Модель	Внутренний блок		GFH18K3HI	GFH24K3HI	GFH30M3HI	GFH36K3HI	
	Внешний блок		GUHN18NK3HO	GUHN24NK3HO	GUHN30NK3HO	GUHN36NM3HO	
Производительность	холод	кВт	5.0	7.0	8.3	10.0	
	тепло	кВт	5.4	7.4	8.8	11.5	
EER/COP			2.5/2.8	2.8/3.2	2.9/3.2	2.7/3.4	
Напряжение питания		Ph,V,Hz	1Ph, (220-240)V, 50Hz				
Потребляемая мощность	холод	Вт	2000	2500	2800	3600	
	тепло	Вт	1900	2300	2700	3300	
Расход воздуха		м3/час	720	1260	1400	2100	
Внутренний блок	уровень шума		дБ(А)	36/33/30/29	43/38/34/32	48/46/45/44	51/48/46/44
	габариты	ДхВхШ	мм	1015x275x720	1260x270x555	1260x270x555	1230x290x790
	вес		кг	31	33	34	46
Наружный блок	уровень шума		дБ(А)	53	59	59	60
	габариты	ДхВхШ	мм	955x700x395	955x700x395	980x790x425	980x790x495
	вес		кг	53	61	69	69
Диаметр труб	газ	мм	12 (1/2)	16 (5/8)	16 (5/8)	19 (3/4)	
	жидкость	мм	6 (1/4)	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)	
Длина трассы/ перепад высоты		м	25/15	30/15	30/15	30/15	
Межлапное расстояние		мм	560/360	560/360	610/395	610/395	

Модель	Внутренний блок		GFH42K3HI	GFH48K3FHI	GFH60K3HI	
	Внешний блок		GUHN42NM3HO	GUHN48NM3HO	GUHN60NM3HO	
Производительность	холод	кВт	12.0	14.0	16.0	
	тепло	кВт	13.5	15.0	18.0	
EER/COP			2.7/3.3	2.8/3.1	2.8/3.2	
Напряжение питания		Ph,V,Hz	1Ph, (220-240)V, 50Hz			
Потребляемая мощность	холод	Вт	4400	5000	5600	
	тепло	Вт	4100	4700	5500	
Расход воздуха		м3/час	2100	2300	2500	
Внутренний блок	уровень шума		дБ(А)	51/48//46/44	53/52/50/50	56/52/49/49
	габариты	ДхВхШ	мм	1230x290x790	1230x290x790	1235x330x830
	вес		кг	47	53	56
Наружный блок	уровень шума		дБ(А)	60	63	64
	габариты	ДхВхШ	мм	1120x1100x440	1120x1100x440	1350x980x410
	вес		кг	100	103	118
Диаметр труб	газ	мм	19 (3/4)	19 (3/4)	19 (3/4)	
	жидкость	мм	12 (1/2)	12 (1/2)	12 (1/2)	
Длина трассы/ перепад высоты		м	50/30	50/30	50/30	
Межлапное расстояние		мм	631/440	631/440	572/376	

R-410

Канальные неинверторные кондиционеры U-Match

R-32
предзаказ


Интеллектуальная разморозка



Низкотемпературный обогрев/охлаждение



Система самодиагностики

Гарантированная работоспособность:
Охлаждение от -15°C до +43°C | Обогрев от -15°C до +24°C

Модель	Внутренний блок		GU50PS	GU71PS	GU85PS	GU100PHS	
	Внешний блок		GU50W/A1-K	GU71W/A1-K	GU85W/A1-K	GU100W/A1-M	
Производительность	холод	кВт	4.7	7.3	8.6	10.1	
	тепло	кВт	4.9	7.7	9.3	12.0	
EER/COP			2.97/3.50	3.24/3.50	3.19/3.32	3.16/3.75	
Напряжение питания		Ph,V,Hz	1Ph, (220-240)V, 50Hz				
Потребляемая мощность	холод	Вт	1650	2250	2700	3200	
	тепло	Вт	1450	2200	2800	3200	
Расход воздуха		м3/час	650	1150	1250	1650	
Внутренний блок	уровень шума		дБ(А)	35/32/30/27	37/33/30/28	39/36/33/32	44/42/38/35
	габариты	ДхВхШ	мм	1000x200x450	1300x220x450	1300x220x450	1000x700x300
	вес		кг	25	32	32	41
Наружный блок	уровень шума		дБ(А)	51	53	55	56
	габариты	ДхВхШ	мм	761x548x256	892x698x340	892x698x340	920x790x370
	вес		кг	39	59	61	70
Диаметр труб	газ	мм	12 (1/2)	16 (5/8)	16 (5/8)	16 (5/8)	
	жидкость	мм	6 (1/4)	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)	
Длина трассы/ перепад высоты		м	30/15	30/15	30/15	30/15	
Межлапное расстояние		мм					

Модель	Внутренний блок		GU125PHS	GU140PHS	GU160PHS	
	Внешний блок		GU125W/A1-M	GU140W/A1-M	GU160W/A1-M	
Производительность	холод	кВт	12.0	14.6	16.0	
	тепло	кВт	14.6	16.3	19.0	
EER/COP			2.76/3.17	3.24/3.79	2.91/3.52	
Напряжение питания		Ph,V,Hz	1Ph, (220-240)V, 50Hz			
Потребляемая мощность	холод	Вт	4350	4500	5500	
	тепло	Вт	4600	4300	5400	
Расход воздуха		м3/час	1700	2200	2600	
Внутренний блок	уровень шума		дБ(А)	44/41/38/35	45/44/41/37	47/45/40/37
	габариты	ДхВхШ	мм	1000x700x300	1400x700x300	1400x700x300
	вес		кг	42	53	55
Наружный блок	уровень шума		дБ(А)	58	58	60
	габариты	ДхВхШ	мм	940x820x460	940x820x460	940x820x460
	вес		кг	95	97	103
Диаметр труб	газ	мм	16 (5/8)	16 (5/8)	19 (3/4)	
	жидкость	мм	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)	
Длина трассы/ перепад высоты		м	50/30	50/30	50/30	
Межлапное расстояние		мм				

R-410

Напольно-потолочные неинверторные кондиционеры U-Match

R-32
предзаказИнтеллектуальная
разморозкаНизкотемпературный
обогрев/охлаждениеСистема
самодиагностики

Гарантированная работоспособность:
Охлаждение от -15°C до +43°C | Обогрев от -15°C до +24°C

Модель	Внутренний блок		GTN18K3NI	GTN24K3NI	GTN30K3NI	GTN36K3NI	
	Внешний блок		GUHN18NK3HO	GUHN24NK3HO	GUHN30NK3HO	GUHN36NM3HO	
Производительность	холод	кВт	5.5	7.2	8.5	10.6	
	тепло	кВт	5.7	8.2	9.8	11.8	
EER/COP			2.7/2.8	2.8/3.4	3.0/3.5	2.9/3.2	
Напряжение питания		Ph,V,Hz	1Ph, (220-240)V, 50Hz			3Ph, (380-415)V, 50Hz	
Потребляемая мощность	холод	Вт	2000	2500	2800	3600	
	тепло	Вт	2000	2400	2800	3600	
Расход воздуха		м3/час	1000	1400	1500	1600	
Внутренний блок	уровень шума		дБ(A)	40/37/35/33	48/49/44/40	50/48/46/43	52/51/50/49
	габариты	ДхВхШ	мм	1200x235x665	1200x235x665	1200x235x665	1200x235x665
	вес		кг	31	32	32	36
Наружный блок	уровень шума		дБ(A)	56	59	59	60
	габариты	ДхВхШ	мм	955x700x395	955x700x395	980x790x425	980x790x425
	вес		кг	53	61	69	69
Диаметр труб	газ	мм	12 (1/2)	16 (5/8)	16 (5/8)	19 (3/4)	
	жидкость	мм	6 (1/4)	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)	
Длина трассы/ перепад высоты		м	25/15	30/15	30/15	30/15	
Межлапное расстояние		мм	560/360	560/360	610/395	631/400	

Модель	Внутренний блок		GTN42K3NI	GTN48K3NI	GTN60K3NI	
	Внешний блок		GUHN42NM3HO	GUHN48NM3HO	GUHN60NM3HO	
Производительность	холод	кВт	12.0	14.2	15.8	
	тепло	кВт	13.2	16.0	18.2	
EER/COP			2.8/3.2	2.8/3.4	2.8/3.0	
Напряжение питания		Ph,V,Hz	3Ph, (380-415)V, 50Hz			
Потребляемая мощность	холод	Вт	4300	5000	5500	
	тепло	Вт	4100	4700	5450	
Расход воздуха		м3/час	1650	2400	2400	
Внутренний блок	уровень шума		дБ(A)	54/52/51/50	56/55/53/52	56/55/53/52
	габариты	ДхВхШ	мм	1200x235x665	1570x235x665	980x1350x410
	вес		кг	38	46	46
Наружный блок	уровень шума		дБ(A)	60	63	64
	габариты	ДхВхШ	мм	1120x1100x440	1120x1100x440	1350x980x410
	вес		кг	100	103	118
Диаметр труб	газ	мм	19 (3/4)	19 (3/4)	19 (3/4)	
	жидкость	мм	12 (1/2)	12 (1/2)	12 (1/2)	
Длина трассы/ перепад высоты		м	50/30	50/30	50/30	
Межлапное расстояние		мм	631x440	631x440	572/376	

R-410

Напольно-потолочные неинверторные кондиционеры U-Match

**R-32
предзаказ**

 Интеллектуальная
разморозка

 Низкотемпературный
обогрев/охлаждение

 Система
самодиагностики

Гарантированная работоспособность:
Охлаждение от -15°C до +43°C | Обогрев от -15°C до +24°C

Модель	Внутренний блок		GU50ZD	GU71ZD	GU85ZD	GU100ZD	
	Внешний блок		GU50W/A1-K	GU71W/A1-K	GU85W/A1-K	GU100W/A1-M	
Производительность	холод	кВт	5.0	7.3	8.6	10.1	
	тепло	кВт	5.2	7.7	9.3	12	
EER/COP			3.03/3.59	3.24/3.50	3.19/3.32	3.16/3.53	
Напряжение питания		Ph,V,Hz	1Ph, (220-240)V, 50Hz				
Потребляемая мощность	холод	Вт	1650	2250	2700	3200	
	тепло	Вт	1450	2200	2800	3400	
Расход воздуха		м3/час	700	1400	1500	1700	
Внутренний блок	уровень шума		дБ(A)	41/40/37/33	47/49/44/41	49/48/47/44	51/50/49/48
	габариты	ДхВхШ	мм	870x235x665	1200x235x665	1200x235x665	1200x235x665
		вес	кг	25	33	33	36
Наружный блок	уровень шума		дБ(A)	51	53	55	56
	габариты	ДхВхШ	мм	761x548x256	892x698x340	892x698x340	920x790x370
		вес	кг	39	59	61	70
Диаметр труб	газ	мм	12 (1/2)	16 (5/8)	16 (5/8)	16 (5/8)	
	жидкость	мм	6 (1/4)	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)	
Длина трассы/ перепад высоты		м	30/15	30/15	30/15	50/30	

Модель	Внутренний блок		GU125ZD	GU140ZD	GU160ZD	
	Внешний блок		GU125W/A1-M	GU140W/A1-M	GU160W/A1-M	
Производительность	холод	кВт	12	14.1	15.8	
	тепло	кВт	14.5	16.5	19.1	
EER/COP			2.86/3.26	3.13/3.75	2.88/3.54	
Напряжение питания		Ph,V,Hz	1Ph, (220-240)V, 50Hz			
Потребляемая мощность	холод	Вт	4200	4500	5480	
	тепло	Вт	4450	4400	5400	
Расход воздуха		м3/час	1700	2200	2500	
Внутренний блок	уровень шума		дБ(A)	52/50/49/48	54/53/52/51	54/53/52/51
	габариты	ДхВхШ	мм	1200x235x665	1570x235x665	1570x235x665
		вес	кг	37	43	45
Наружный блок	уровень шума		дБ(A)	58	58	60
	габариты	ДхВхШ	мм	940x820x460	940x820x460	940x820x460
		вес	кг	95	97	103
Диаметр труб	газ	мм	16 (5/8)	16 (5/8)	19 (3/4)	
	жидкость	мм	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)	
Длина трассы/ перепад высоты		м	50/30	50/30	50/30	