

## Неинверторные кондиционеры U-Match

Неинверторные сплит-системы полупромышленного типа U-Match работают на фреоне R32. К внешним блокам этой серии подключаются блоки кассетного, напольно-потолочного или канального типа на выбор.

Предназначены полупромышленные сплит-системы U-Match для коммерческого использования в магазинах, офисах, ресторанах и на других объектах. Для работы на большие площади они имеют повышенную мощность и долгое время службы.

Работа таких типов сплит-систем возможна при морозах до -15 С. Функция "Теплый старт" предотвращает подачу холодного воздуха в режиме обогрева.



### Кассетные неинверторные кондиционеры U-Match

Модель			GU50T	GU71T	GU85T	GU100T	GU125T	GU140T	GU160T
			GU50W/A1-K	GU71W/A1-K	GU85W/A1-K	GU100W/A1-M	GU125W/A1-M	GU140W/A1-M	GU160W/A1-M
Производительность	холод	кВт	4.8	7.1	8.6	10.0	12.0	14.0	15.0
	тепло	кВт	5.0	7.4	9.3	12.0	14.8	15.1	17.4
SEER/SCOP			3.1/3.7	3.3/3.61	3.19/3.32	3.13/3.75	2.86/3.52	3.11/3.51	2.88/3.11
Напряжение питания			Ph,V,Hz 1Ph, (220-240)V, 50Hz						
Потребляемая мощность	холод	Вт	1550	2150	2700	3200	4200	4500	5300
	тепло	Вт	1350	2050	2800	3200	4200	4300	5600
Расход воздуха			м3/час 700 1250 1250 1600 1600 2000 2000						
Внутренний блок	уровень шума	дБ(А)	44/43/38/35	46/45/42/39	46/45/42/39	52/50/48/45	52/50/49/47	54/51/47/45	55/51/47/45
	габариты	ДхВхШ мм	570x265x570	840x240x840	840x240x840	840x240x840	840x320x840	840x320x840	840x320x840
	панель	мм	640x47x620	950x52x950	950x52x950	950x52x950	933x272x903	933x335x903	933x335x903
	вес	кг	17	30	30	33	33	34	34
Наружный блок	уровень шума	дБ(А)	51	53	55	56	58	58	60
	габариты	ДхВхШ мм	761x548x256	892x698x340	892x698x340	920x790x370	940x820x460	940x820x460	940x820x460
	вес	кг	39	59	61	70	95	97	103
Диаметр труб	газ	мм	12 (1/2)	16 (5/8)	16 (5/8)	16 (5/8)	16 (5/8)	16 (5/8)	16 (5/8)
	жидкость	мм	6 (1/4)	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)
Длина трассы/ перепад высоты			м 30/15 30/15 30/15 30/15 50/30 50/30 50/30						
Межлапное расстояние			мм 540 560 610 610 610 610 610						

### Напольно-потолочные неинверторные кондиционеры U-Match

Модель			GU50ZD	GU71ZD	GU85ZD	GU100ZD	GU125ZD	GU140ZD	GU160ZD
			GU50W/A1-K	GU71W/A1-K	GU85W/A1-K	GU100W/A1-M	GU125W/A1-M	GU140W/A1-M	GU160W/A1-M
Производительность	холод	кВт	5.0	7.3	8.6	10.1	12	14.1	15.8
	тепло	кВт	5.2	7.7	9.3	12	14.5	16.5	19.1
SEER/SCOP			3.03/3.59	3.24/3.50	3.19/3.32	3.16/3.53	2.86/3.26	3.13/3.75	2.88/3.54
Напряжение питания			Ph,V,Hz 1Ph, (220-240)V, 50Hz						
Потребляемая мощность	холод	Вт	1650	2250	2700	3200	4200	4500	5480
	тепло	Вт	1450	2200	2800	3400	4450	4400	5400
Расход воздуха			м3/час 700 1400 1500 1700 1700 2200 2500						
Внутренний блок	уровень шума	дБ(А)	41/40/37/33	47/49/44/41	49/48/47/44	51/50/49/48	52/50/49/48	54/53/52/51	54/53/52/51
	габариты	ДхВхШ мм	870x235x665	1200x235x665	1200x235x665	1200x235x665	1200x235x665	1570x235x665	1570x235x665
	вес	кг	25	33	33	36	37	43	45
Наружный блок	уровень шума	дБ(А)	51	53	55	56	58	58	60
	габариты	ДхВхШ мм	761x548x256	892x698x340	892x698x340	920x790x370	940x820x460	940x820x460	940x820x460
	вес	кг	39	59	61	70	95	97	103
Диаметр труб	газ	мм	12 (1/2)	16 (5/8)	16 (5/8)	16 (5/8)	16 (5/8)	16 (5/8)	19 (3/4)
	жидкость	мм	6 (1/4)	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)
Длина трассы/ перепад высоты			м 30/15 30/15 30/15 30/20 50/30 50/30 50/30						
Межлапное расстояние			мм 540/318 560/318 560/318 610/318 610/318 610/318 610/318						

### Канальные неинверторные кондиционеры U-Match

Модель			GU50PS	GU71PS	GU85PS	GU100PHS	GU125PHS	GU140PHS	GU160PHS
			GU50W/A1-K	GU71W/A1-K	GU85W/A1-K	GU100W/A1-M	GU125W/A1-M	GU140W/A1-M	GU160W/A1-M
Производительность	холод	кВт	4.7	7.3	8.6	10.1	12.0	14.6	16.0
	тепло	кВт	4.9	7.7	9.3	12.0	14.6	16.3	19.0
SEER/SCOP			2.97/3.50	3.24/3.50	3.19/3.32	3.16/3.75	2.76/3.17	3.24/3.79	2.91/3.52
Напряжение питания			Ph,V,Hz 1Ph, (220-240)V, 50Hz						
Потребляемая мощность	холод	Вт	1650	2250	2700	3200	4350	4500	5500
	тепло	Вт	1450	2200	2800	3200	4600	4300	5400
Расход воздуха			м3/час 650 1150 1250 1650 1700 2200 2600						
Внутренний блок	уровень шума	дБ(А)	35/32/30/27	37/33/30/28	39/36/33/32	44/42/38/35	44/41/38/35	45/44/41/37	47/45/40/37
	габариты	ДхВхШ мм	1000x200x450	1300x220x450	1300x220x450	1000x700x300	1000x700x300	1400x700x300	1400x700x300
	вес	кг	25	32	32	41	42	53	55
Наружный блок	уровень шума	дБ(А)	51	53	55	56	58	58	60
	габариты	ДхВхШ мм	761x548x256	892x698x340	892x698x340	920x790x370	940x820x460	940x820x460	940x820x460
	вес	кг	39	59	61	70	95	97	103
Диаметр труб	газ	мм	12 (1/2)	16 (5/8)	16 (5/8)	16 (5/8)	16 (5/8)	16 (5/8)	19 (3/4)
	жидкость	мм	6 (1/4)	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)	9 (3/8)
Длина трассы/ перепад высоты			м 30/15 30/15 30/15 30/20 50/30 50/30 50/30						
Межлапное расстояние			мм 540 560 560 610 610 610 610						